

RAVENOL WIV II 0W-30 мотор майы

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 0W-30

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1111101-001

Продукт коду:

1111101-001-01-999

Штрихкод:

4014835718418



4 L

Продукт коду:

1111101-004

Продукт коду:

1111101-004-01-999

Штрихкод:

4014835718494



5 L

Продукт коду:

1111101-005

Продукт коду:

1111101-005-01-999

Штрихкод:

4014835718456



10 L

Продукт коду:

1111101-010

Продукт коду:

1111101-010-01-999

Штрихкод:

4014835718449



20 L

Продукт коду:

1111101-020



20 L, ecobox

Продукт коду:

1111101-B20



60 L

Продукт коду:
1111101-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111101-D60
Продукт коду:
1111101-D60-01-888
Штрихкод:
4014835718432



208 L

Продукт коду:
1111101-208
Продукт коду:
1111101-208-01-999
Штрихкод:
4014835718487



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111101-D28



1 000 L

Продукт коду:
1111101-700

RAVENOL WIV II 0W-30 – толук синтетикалык, агымдуулугу жогору мотор майы, CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн, VW жана Audi жеңил унааларынын бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн (2000-жылдан баштап WIV узартылган алмаштыруу интервалы менен жабдылган жана эксклюзивдүү насос-форсункасы бар моделдер үчүн).

Үйкөлүүнү, эскирүүнү минималдап, күйүүчү майды үнөмдөөгө шарт түзөт, натыйжада зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүшү азаят. Төмөн температурада мыкты касиетке ээ. Майды алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүнүн талаптарына ылайык узартылган.

RAVENOL WIV II 0W-30 узартылган алмаштыруу интервалдары талап кылынган бардык унааларда (VW 503 01 талап кылган моделдерден тышкары)

колдонсо болот. RAVENOL **WIV II 0W-30** колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Volkswagen концернинин бензин жана дизель кыймылдаткычтарында, анын ичинде акыркы муундагы насос-форсунка (Pumpe-Duse-Motoren) менен жабдылган дизель кыймылдаткычтарында, узартылган сервис аралыкта ишенимдүү иштөө
- Үйкөлүүнүн төмөн коэффициенти
- Өтө төмөн температурада кыймылдаткычты ишке киргизүүдө көйгөйсүз старт
- Эскирүүдөн мыкты коргоо жана кыймылдаткычтын максималдуу тазалыгы, күйүүчү майды үнөмдөө менен бирге
- Майды алмаштыруу узак интервал, продукттун лонглайф касиеттеринен улам
- Айлана-чөйрөнү коргоо, чыгындыны кыскартуу аркылуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
ACEA	A5, B5	
Талаптарга жооп берет	VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01	
Тыгыздык 20°Сде	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	55.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	174	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.92 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5351 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	14.130 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-45 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10.3 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	220 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.12 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	VW 503 00, VW 506 00, VW 506 01	

ОЕМ аналогдору

BMW

83122219739

Volkswagen Group

G052183M2, GS60183M2EUR, GR52183M2, G052183S0, GS60183M2, G055183M2, GS60183M3EUR, GS60183M3, G052183M4, GR52183M4, G052183M6, GR52183M6, G052183M9

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111101-001-01-100 1111101-001-06-999	4014835101111 2200000021892

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
4 L	1111101-004-01-A01	
5 L	1111101-005-01-100	4014835101159
	1111101-005-01-A01	2200000037060
		2200000041838
10 L	1111101-010-01-999	
20 L	1111101-020-01-999	
20 L, еsobox	1111101-B20-01-888	
60 L, басылган баррель	1111101-060-01-000	2200000038135
60 L	1111101-060-01-888	
	1111101-060-01-999	