

Мотор майы RAVENOL FEL 5W-30

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111123-001
Продукт коду:
1111123-001-01-999
Штрихкод:
4014835723412



4 L

Продукт коду:
1111123-004
Продукт коду:
1111123-004-01-999
Штрихкод:
4014835723498



5 L

Продукт коду:
1111123-005
Продукт коду:
1111123-005-01-999
Штрихкод:
4014835723450



10 L

Продукт коду:
1111123-010
Продукт коду:
1111123-010-01-999
Штрихкод:
4014835723443



20 L

Продукт коду:
1111123-020
Продукт коду:
1111123-020-01-999
Штрихкод:
4014835723429



20 L, eco box

Продукт коду:
1111123-B20
Продукт коду:
1111123-B20-01-888
Штрихкод:
4014835773721



60 L

Продукт коду:
1111123-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111123-D60
Продукт коду:
1111123-D60-01-888
Штрихкод:
4014835723436



208 L

Продукт коду:
1111123-208
Продукт коду:
1111123-208-01-999
Штрихкод:
4014835723481



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111123-D28
Продукт коду:
1111123-D28-01-888
Штрихкод:
4014835723405



1 000 L

Продукт коду:
1111123-700

RAVENOL FEL 5W-30 – CleanSynto® технологиясы менен даярдалган, синтетикалык, жеңил агымдуу, орточо күлдүү (mid SAPS) мотор майы, турбонаддуу бар же жок, түздөн-түз отун чачуусу бар жеңил бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн. Сүрүлүүнү, эскирүүнү минималдап, күйүүчү майды үнөмдөөгө мүмкүндүк берет, натыйжада айлана-чөйрөгө зыяндуу заттардын бөлүнүшү азаят. Май алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүнүн талаптарына ылайык узартылган.

Төмөн күлдүү кошулмалар комплекси камтылган, заманбап жеңил автомашиналардын бензин жана дизель кыймылдаткычтарына колдонууга ылайыктуу, «муздак» иштетүүдө мыкты сапаттарга, майдын аз сарпталышына жана айлана-чөйрөгө зыяндуу таасирдин төмөн болушуна ээ. DPF фильтрлердин жана үч компоненттүү катализаторлордун (TCW) иштөө мөөнөтүн узартат. HTHS > 2,9 mPa.s. EURO 4, EURO 5 класстагы кыймылдаткычтарда, кадимки же узартылган май алмаштыруу интервалдарында (50 000 км же 2 жылга чейин) күйүүчү майды үнөмдөөгө мүмкүндүк берет.

Атайын формуласынан улам жогорку илешкектүүлүк индексине ээ. «Муздак» иштетүү стадиясында кыймылдаткычтын бардык маанилүү түйүндөрүн жана деталдарын дароо майлоо камсыздалат.

Күйүүчү майды үнөмдөөгө мүмкүндүк берген универсалдуу мотор майы, турбонаддуу бар же жок, түздөн-түз отун чачуусу бар бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн. DPF фильтрлердин иштөө мөөнөтүн узартат. RAVENOL FEL SAE 5W-30 атайын формуласынан улам көпчүлүк алдыңкы OEM талаптарына жооп берет.

RAVENOL FEL 5W-30 колдонулганда камсыздалат:

- Орточо жана жогорку жүктөмдө күйүүчү майды үнөмдөө
- Жогорку ылдамдыкта да кыймылдаткычты эскирүүдөн мыкты коргоо жана жогорку илешкектүүлүк индекси, кыймылдаткычтын узак кызмат мөөнөтү
- -35°C төмөн температураларда да муздак иштетүүдө мыкты сапаттар
- Жогорку иштөө температурасында бекем май пленкасы
- Буулануу ылдамдыгынын төмөн болушу менен майдын аз сарпталышы
- Камерада, поршень шакектери жана клапандар аймагында калдыктардын түзүлбөшү
- Тыгыныч материалдарына нейтралдуу мамиле
- Май алмаштыруу интервалдарынын көбөйүшү, айлана-чөйрөгө аяр мамиле

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	C2	
JASO	DL-1	
Талаптарга жооп берет	Fiat 9.55535-S1, IVECO 18-1811 CLASS SC1, PSA B71 2290	
Туура келет	Honda i-CTDi, Honda i-DTEC, Mazda CiTD, Mazda MZ-CD, Mazda MZR-CD, Subaru Boxer Diesel, Suzuki	
Тыгыздык 20°Сде	850 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	61.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	166	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.2 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	4765 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	16.100 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.53 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Fiat 9.55535-S1, Honda i-CTDi, Honda i-DTEC, IVECO 18-1811 CLASSE SC1, Mazda MZ-CD, Mazda 183418, Mazda 183419, Mazda CiTD, Mazda MZR-CD, PSA B71 2290, Subaru Boxer Diesel, Suzuki, Toyota 08880-83388, Toyota 08880-83389	

ОЕМ аналогдору

Alpine

101381, 0101381, 0101382, 0101601, 101601, 101382, 0101389, 101389, 0101602, 101602, 0101383, 101383, 0101603, 101603, 0101384, 101384, 0101604, 101604, 0101385, 101385, 0101605, 101605

FEBI
173443, 173444, 173445

Ford
KAMJ2C912BA1, 2420538, KAMJ2C912KA1, 2526039, KAMJ2C912EA1, 2420558, 2420540, KAMJ2C912BC1, KAMJ2C912KC1, 2526041, KAMJ2C912EC1, 2420560, KAMJ2C912BD1, 2420542, KAMJ2C912KD1, 2526043, KAMJ2C912ED1, 2420562, KAMJ2C912BF1, 2420544, KAMJ2C912KF1, 2526045, KAMJ2C912EF1, 2420564

Hyundai Motor
0520000011, 0520000111, 0520000130, 0520000411, 0520000611, 0520000630, 0520000C11

Mazda
183419, 183418

Mitsubishi
MZ321002, MZ320927, MZ8967610, 8967610, MZ320759, MZ320928, 8967401, MZ320760, MZ320929, MZ320929S

Nissan
KLBD005304, KLB3005304, KLB3005302, KLBF105302, KLB3005320, KLBD005320, KLBF105320

SWAG
33101787

Suzuki
9900021E50017, 9900021E51B017, 9900021E50B017, 9900021E50047, 9900021E51B047, 9900021E50B047, 9900021E510P7, 9900021E500P7, 9900021E510D7, 9900021E500D7

Toyota
0888082533, 0888083050, 0888083388, 0888082720BC, 0888084079, 0888084078DE, 0888083713, 0888302005, 0888381015, 0888080839, 0888302805, 0888303105, 0888083051, 0888083389, 0888083873DE, 0888084080, 0888083714, 0888302003, 0888302803, 0888302807, 0888082720, 0888083853, 0888082720GO, 0888084076GO, 0888084076, 0888082720DE

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111123-001-01-100	4014835711518
	1111123-001-06-999	2200000022714
5 L	1111123-005-01-999	
20 L	1111123-020-01-999	
60 L	1111123-060-01-999	
208 L	1111123-208-01-999	