

Мотор майы RAVENOL EHC 0W-20

илешкектүүлүк: 0W-20

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111128-001
Продукт коду:
1111128-001-01-999
Штрихкод:
4014835880702



4 L

Продукт коду:
1111128-004
Продукт коду:
1111128-004-01-999
Штрихкод:
4014835880733



5 L

Продукт коду:
1111128-005
Продукт коду:
1111128-005-01-999
Штрихкод:
4014835880764



10 L

Продукт коду:
1111128-010
Продукт коду:
1111128-010-01-999
Штрихкод:
4014835881273



20 L

Продукт коду:
1111128-020
Продукт коду:
1111128-020-01-999
Штрихкод:
4014835880795



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111128-B20
Продукт коду:
1111128-B20-01-888
Штрихкод:
4014835880863



60 L

Продукт коду:
1111128-060



208 L

Продукт коду:
1111128-208



1 000 L

Продукт коду:

1111128-700

RAVENOL EHC 0W-20 курамындагы атайын базалык майлардын аркасында туруктуу илешкектүүлүк индекси менен айырмаланат.

Муздак старттагы мыкты сапаттары кыймылдаткычты ишке киргизүү фазасында оптималдуу майлоонун ишенимдүүлүгүн камсыздайт.

Майлоочу майдын олуттуу үнөмдөлүшү менен **RAVENOL EHC 0W-20** айлана-чөйрөнү коргоого, зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгуусун азайтууга көмөктөшөт.

RAVENOL EHC 0W-20 сүрүлүүнү, эскирүүнү жана майдын сарпталышын минималдаштырууга, ошондой эле суук абалда ишке киргизүүдө жогорку көрсөткүчтөргө ээ.

RAVENOL EHC 0W-20 май алмаштыруу интервалында, атүгүл узак мөөнөттүү эксплуатацияда да, илешкектүүлүк классын сактап калууну камсыздайт.

Май алмаштыруу интервалдары өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык узартылган.

RAVENOL EHC 0W-20 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Кыймылдаткычтын мүмкүн болушунча тез майланышын
- Колдонулган базалык майлар жана кошулмалардын эсебинен күйүүчү майды үнөмдөө коэффициенти жогору болушун (FE)
- Майдын бууланып кетүүгө аз жакындыгы менен май сарптоонун төмөн болушун
- Оор шарттарда да шамдын, кокстун, лактын жана коррозиянын пайда болушунан коргоону
- Камераларда, поршень шакектеринде жана клапандарда май калдыктарынын жок болушун
- Гидрокомпенсаторлордун бардык температурада иштөөсүнө кепилдик
- Резина тыгыздоочуларга карата нейтралдуулукту
- CO2 бөлүнүп чыгуусун азайтуу менен айлана-чөйрөнү коргоону

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SQ (RC)	
ILSAC	GF-7A	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 952-A1, GM 6094 M, GM dexos1® Gen 3, Honda/Acura HTO-06	
Туура келет	Buick, Cadillac, Chevrolet, Infiniti, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota	
Тығыздык 20°Сде	842 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.5 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	44.2 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	173	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.62 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5490 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	16.800 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-45 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10.4 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.79 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Buick , Cadillac, Chevrolet, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C952-A1, GM 6094M, GM dexos1™ Gen 3, Honda/Acura HTO-06, Infiniti, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota	