

Мотор майы RAVENOL VMO 5W-40

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-40

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111133-001
Продукт коду:
1111133-001-01-999
Штрихкод:
4014835723818



4 L

Продукт коду:
1111133-004
Продукт коду:
1111133-004-01-999
Штрихкод:
4014835723894



5 L

Продукт коду:
1111133-005
Продукт коду:
1111133-005-01-999
Штрихкод:
4014835723856



10 L

Продукт коду:
1111133-010
Продукт коду:
1111133-010-01-999
Штрихкод:
4014835723849



20 L

Продукт коду:
1111133-020
Продукт коду:
1111133-020-01-999
Штрихкод:
4014835723825



20 L, eco box

Продукт коду:
1111133-B20
Продукт коду:
1111133-B20-01-888
Штрихкод:
4014835774223



60 L

Продукт коду:
1111133-060
Продукт коду:
1111133-060-01-999
Штрихкод:
4014835723863



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111133-D60
Продукт коду:
1111133-D60-01-888
Штрихкод:
4014835723832



208 L

Продукт коду:
1111133-208
Продукт коду:
1111133-208-01-999
Штрихкод:
4014835723887



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111133-D28
Продукт коду:
1111133-D28-01-888
Штрихкод:
4014835723801



1 000 L

Продукт коду:
1111133-700
Продукт коду:
1111133-700-01-999

RAVENOL VMO 5W-40 – синтетикалык, жеңил агымдуу, орто күлдүү (MID SAPS) мотор майы, бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз, CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн. Сүрүлүүнү жана эскирүүнү минималдаштырат, күйүүчү майды үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет, муздак стартта мыкты сапаттарды камсыздайт. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

Жогорку илешкектүүлүк индекси бар атайын тандап алынган майдын негизинде иштелип чыккан. "Суук" стартта жакшы майлоочу касиеттерди камсыздайт. Күйүүчү майды үнөмдөөгө шарт түзөт, натыйжада зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүп чыгуусу азаят. Минималдуу эскирүү менен кыймылдаткычтын иштөө мөөнөтү узартат.

DPF сажевый фильтрдин жана TCW үч компоненттүү катализаторунун кызмат мөөнөтүн узартат. EURO IV жана EURO V эмиссиялык стандарттарына шайкеш келет.

VMO SAE 5W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Толук жана жарым жүктөмдө күйүүчү майды үнөмдөө
- Жогорку ылдамдыкта, кыймылдаткычтын узак иштөө мөөнөтүн жана эскирүүдөн мыкты коргоону, жогорку илешкектүүлүк коэффициентин
- -30 °C төмөн температурада да муздак стартта мыкты көрсөткүчтөрдү
- Бардык температурада клапандардын функционалдуулугун
- Өтө жогорку температурада коопсуз май катмарын
- Төмөн буулануу ылдамдыгы менен майдын аз сарпталышын
- Камераларда, поршень шакектеринде жана клапандарда нагар пайда болбошун
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулукту
- Май алмаштыруу интервалдарынын көбөйүшүн жана жаратылыш ресурстарын коргоону
- MidSAPS (MID SAPS) – күкүрттүн, фосфوردун жана сульфаттык күлдүн аз өлчөмү
- Жогорку иштөө температурасында бекем майлоочу катмарды

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	C3	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	BMW Longlife-04, GM dexos2®, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, VW 505.00, VW 505.01	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C 917-A, Porsche C40, VW 502.00	
Тығыздык 20°Сде	848 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.3 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	80 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	170	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	4 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	6375 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	27.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-45 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	8.8 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	242 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.77 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, Porsche C40, VW 502 00	

ОЕМ аналогдору

Alpine

100169, 0100169, 0100179, 100179, 100161, 0100161, 0100171, 100171, 0100162, 100162, 100172, 0100172, 0100164, 100164, 0100174, 100174, 100165, 0100165, 0100175, 100175, 100163, 0100163, 0100173, 100173

BMW

81229407002, 81229407029, 81229407002, 81229407029, 81229407002, 81229407029, 81229407002, 81229407029

DAF

09259XX

Ford

1130308, 1130302, 151FF7, KAMJ5W40GA1, 2420876, 151FF8, KAMJ5W40GC1, 2420878, KAMJ5W40GF1, 2420882, KAMJ5W40GD1, 2420880

General Motors

88901965, 19280522, 19350796, 93165506, 1942064, 88900106, 19280523, 19350797, 19375068, 89062649, 19280525, 19350799, 19375070, 93165507, 1942065, 19280524, 19350798, 19375069

Hyundai XTeer

1041223, 1041013, 1011223, 1011001, 1051223, 1061223, 1061013, 1200117

Volkswagen Group

GCN052167Z4, GCN000600D4, GVWR52502M2, G052167A4, G052505M2, GS55505M2EUR, GS55505M2, GR52505M2, G052505, GR52167M2, GVWR52167M2, G052167M2, GV52167M2, G052167S0, G052167A2, G052167, GC55167F2, GC52167F2, GC60167F2, GC65167F2, GC52107F2, GCN052167Z2, GCN000600D2, G052505M4, GS55505M4EUR, GS55505M4, GR52505M4, GR52167M4, G052167M4, GS55505M6, G052505M6, GR52505M6, GS55505M6EUR, GR52167M6, G052167A6, G052167M6, GC55167F6, GC52167F6, GC60167F6, GC65167F6, GC52107F6, GR52505M9, GS55505M9EUR, G052505M9, G052167M9, GC55167F9, GC52167F9, GC60167F9, GC65167F9, GC52107F9, GR52167M9, G052167M3

Volvo

23211287, 23211288, 21363430, 23211290

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111133-001-01-000	4014835711013
	1111133-001-01-993	4014835848139
	1111133-001-06-999	2200000032041
	1111133-001-01-100	
4 L	1111133-004-01-993	4014835848160
5 L	1111133-005-01-000	4014835711051
	1111133-005-01-100	2200000040268
		2200000040343
20 L, ecobox	1111133-B20-01-888	
60 L	1111133-060-01-888	
	1111133-060-01-999	
208 L	1111133-208-01-888	
	1111133-208-01-999	