

Мотор майы RAVENOL HST 5W-40

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 5W-40

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111147-001
Продукт коду:
1111147-001-01-999
Штрихкод:
4014835856523



4 L

Продукт коду:
1111147-004
Продукт коду:
1111147-004-01-999
Штрихкод:
4014835856554



5 L

Продукт коду:
1111147-005
Продукт коду:
1111147-005-01-999
Штрихкод:
4014835856585



10 L

Продукт коду:
1111147-010
Продукт коду:
1111147-010-01-999
Штрихкод:
4014835856615



20 L

Продукт коду:
1111147-020



20 L, eco box

Продукт коду:
1111147-B20
Продукт коду:
1111147-B20-01-888
Штрихкод:
4014835856639



60 L

Продукт коду:
1111147-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111147-D60



208 L

Продукт коду:
1111147-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111147-D28



1 000 L

Продукт коду:
1111147-700

RAVENOL HST 5W-40 – синтетикалык мотор майы, бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз жеңил автоунаалар үчүн, CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн. Сүрүлүүнү жана эскирүүнү минималдаштырат, күйүүчү майдын сарпталышын азайтат, муздак стартта мыкты сапаттарды камсыздайт. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

RAVENOL HST 5W-40 кыймылдаткычтын бардык эксплуатациялык режимдеринде, мисалы, «старт-стоп» режиминде жана трассада айдоодо, ишенимдүү иштөөсүн кепилдик берет.

RAVENOL HST 5W-40 – энергияны үнөмдөөчү, бардык мезгилге ылайыктуу мотор майы, заманбап бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, универсал кузовдуу автоунаалар жана аз жүк ташуучу транспорт үчүн, айрыкча турбонаддуу жана катализатору бар кыймылдаткычтарга ылайык иштелип чыккан.

RAVENOL HST 5W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Эскирүүдөн жогорку коргоо
- Жеңил агымдуу касиеттеринин аркасында күйүүчү майды үнөмдөө
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Шлам пайда болуусун алдын алуу
- Окислөөгө туруктуулугу менен майдын кызмат мөөнөтүн узартуу
- Муздак стартта мыкты сапат
- Абдан жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Төмөн буулануу
- Катализаторлордун тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-Z2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, PSA B71 2296	
Тыгыздык 20°Сде	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	78.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	173	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.91 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5480 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	25.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	7.4 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	12 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.19 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-12991 (MS-10896), Fiat 9.55535-Z2, MB 226.5, MB 229.3, Opel/GM-LL-B-025, PSA B71 2296	

ОЕМ аналогдору

Geely

92432F101, 550046104, 92432F100

Renault

7711658110, 7711943690, 7711943689, 7711943691, 7711658111

УАЗ

000000473400600, 000101001054002, 473400600, 000101004054002

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1111147-005-01-999	
20 L, ecobox	1111147-B20-01-888	
60 L	1111147-060-01-999	
208 L	1111147-208-01-999	