

Мотор майы RAVENOL RNF 0W-20

илешкектүүлүк: 0W-20

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111153-001
Продукт коду:
1111153-001-01-999
Штрихкод:
4014835867062



4 L

Продукт коду:
1111153-004
Продукт коду:
1111153-004-01-999
Штрихкод:
4014835867093



5 L

Продукт коду:
1111153-005
Продукт коду:
1111153-005-01-999
Штрихкод:
4014835867123



10 L

Продукт коду:
1111153-010
Продукт коду:
1111153-010-01-999
Штрихкод:
4014835867154



20 L

Продукт коду:
1111153-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111153-B20
Продукт коду:
1111153-B20-01-888
Штрихкод:
4014835878198



60 L

Продукт коду:
1111153-060



208 L

Продукт коду:
1111153-208

RAVENOL RNF 0W-20 – синтетикалык, төмөн сүрүлүү коэффициенттери менен мотор майы, бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, CleanSynto® технологиясы менен, акыркы кошулмалар жана тандалган базалык майлар негизинде иштелип чыккан. Май атайын Renault жана Dacia кыймылдаткычтары үчүн иштелип чыккан.

0W-20 илешкектүүлүк кыймылдаткычтын суукта ишенимдүү ишке киришин жана жогорку температурада жакшы майлоочу касиеттерди камсыздайт, сүрүлүү жана эскирүү жоготууларын азайтат.

Күйүүчү майдын олуттуу үнөмдөлүшү менен RAVENOL RNF 0W-20 айлана-чөйрөнү коргоого, зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгуусун азайтууга көмөктөшөт.

Май алмаштыруу интервалдарын өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык узартууга мүмкүнчүлүк берет.

RAVENOL RNF 0W-20 майынын негизги касиеттери:

- Күл пайда кылуучу компоненттердин (сульфаттык күл, фосфор жана күкүрт) аз өлчөмү
- Оптималдуу майлоо үчүн атайын кошулма технологиясы
- Өтө жогорку картаюуга туруктуулук, узак кызмат мөөнөтү жана ишенимдүүлүк
- Мыкты жуугуч касиеттер
- Күйүүчү майды үнөмдөө

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
ACEA	C5	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Renault RN17 FE	
Тығыздык 20°Сде	841,0	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.3	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	38.8	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	199	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.75 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	4800 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	17300 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-48 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10.9 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.79 %wt.	DIN 51575

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1111153-001-01-999	
4 L	1111153-004-01-999	