

# Мотор майы RAVENOL VSH 0W-20

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 0W-20

Синтетикалык



**1 L**

Продукт коду:  
**1111154-001**  
Продукт коду:  
1111154-001-01-999  
Штрихкод:  
4014835873490



**4 L**

Продукт коду:  
**1111154-004**  
Продукт коду:  
1111154-004-01-999  
Штрихкод:  
4014835873520



**5 L**

Продукт коду:  
**1111154-005**  
Продукт коду:  
1111154-005-01-999  
Штрихкод:  
4014835873568



**10 L**

Продукт коду:  
**1111154-010**  
Продукт коду:  
1111154-010-01-999  
Штрихкод:  
4014835873599



**20 L**

Продукт коду:  
**1111154-020**  
Продукт коду:  
1111154-020-01-999  
Штрихкод:  
4014835873612



**20 L, ecobox**

Продукт коду:  
**1111154-B20**  
Продукт коду:  
1111154-B20-01-888  
Штрихкод:  
4014835873674



**60 L**

Продукт коду:  
**1111154-060**  
Продукт коду:  
1111154-060-01-999  
Штрихкод:  
4014835873636



**208 L**

Продукт коду:  
**1111154-208**  
Продукт коду:  
1111154-208-01-999  
Штрихкод:  
4014835873650

**RAVENOL VSH 0W-20** – синтетикалык мотор майы, углеводород (гидрокрекинг) жана полиальфаолефиндер негизинде, текшерилген CleanSynto® технологиясы менен, автоунаа кыймылдаткычтары (бензин жана дизель) үчүн, турбонаддуву жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз. Сүрүлүүнү, эскирүүнү жана майдын сарпталышын минималдаштырат, ошондой эле муздак стартта мыкты касиеттерге ээ.

Жогорку илешкектүүлүк индекси (VI – Viscosity Index) атайын базалык майлардын курамынан улам камсыздалат.

Курамында идентификация үчүн химиялык маркерлер бар жана жашыл түстө чыгарылат. Муздак старттагы мыкты сапаттар кыймылдаткычты ишке киргизүү фазасында оптималдуу майлоонун ишенимдүүлүгүн камсыздайт.

**VSH 0W-20** колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулук
- Төмөн буулануу, майдын аз сарпталышы
- Базалык майлардын жана кошулмалардын эффекти аркылуу күйүүчү майды жогорку деңгээлде үнөмдөө (FE)
- Кыймылдаткычтын ыкчам майланышын

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                                       | Мааниси                           | Аудит           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| API                                                       | SP                                |                 |
| ACEA                                                      | C5, C6                            |                 |
| Өндүрүүчү тарабынан бекитилген                            | Porsche C20, VW 508.00, VW 509.00 |                 |
| Талаптарга жооп берет                                     | Ford WSS-M2C 956-A1               |                 |
| Тыгыздык 20°Сде                                           | 841 g/cm <sup>3</sup>             | DIN 51757       |
| Түсү                                                      | Жашыл                             | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде                                     | 8.6 mm <sup>2</sup> /s            | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде                                      | 44.9 mm <sup>2</sup> /s           | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI                                  | 172                               | DIN ISO 2909    |
| Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде      | 2.77 mPa*s                        | ASTM D5481      |
| Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде         | 5860 mPa*s                        | ASTM D5293      |
| Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде | 26000 mPa*s                       | ASTM D4684      |
| Муздоо температурасы                                      | -42 °C                            | DIN ISO 3016    |
| NOACK боюнча учуучулук                                    | 9.5 %                             | ASTM D5800      |
| Жануу температурасы                                       | 228 °C                            | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочтук саны                                             | 8.2 mgKOH/g                       | ASTM D2896      |
| Сульфаттуу күлдүүлүк                                      | 0.8 %wt.                          | DIN 51575       |
| Сунуштар                                                  | Ford WSS-M2C956-A1                |                 |

## Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо | Продукт коду       | Штрихкод |
|-----------|--------------------|----------|
| 4 L       | 1111154-004-01-999 |          |
| 5 L       | 1111154-005-01-999 |          |