

Мотор майы RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

илешкектүүлүк: 0W-8

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1111155-001
Продукт коду:
1111155-001-01-999
Штрихкод:
4014835880924



4 L

Продукт коду:
1111155-004
Продукт коду:
1111155-004-01-999
Штрихкод:
4014835880955



5 L

Продукт коду:
1111155-005



10 L

Продукт коду:
1111155-010



20 L

Продукт коду:
1111155-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1111155-B20



60 L

Продукт коду:
1111155-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111155-D60



208 L

Продукт коду:
1111155-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1111155-D28



1 000 L

Продукт коду:
1111155-700

RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8 – толугу менен синтетикалык, жеңил агымдуу мотор майы, полиальфаолефиндер (ПАО) негизинде, акыркы 0W-8 илешкектүүлүк классы менен, бензин кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз, USVO® жана CleanSynto® технологиялары менен өндүрүлгөн.

RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8 айрыкча гибрид кыймылдаткычтар үчүн сунушталат. Үч ядролуу молибден жана органикалык сүрүлүүнү азайтуучу модификаторлор (OFM) негизинде иштелип чыккан, бул сүрүлүүнү, эскирүүнү жана майдын сарпталышын азайтууга мүмкүндүк берет, ошондой эле "суук" стартта мыкты сапаттарды камсыздайт.

Жаңы формуласынан улам өтө жогорку иштөө температураларында да коопсуз майлоочу катмарды камсыздайт. Коррозияга, окислөөгө жана майдын кокстолушуна каршы мыкты коргоого ээ.

Күйүүчү майдын сарпталышын кыйла азайтуу менен **RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE 0W-8** айлана-чөйрөнү коргоого, зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгуусун азайтууга көмөктөшөт.

RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE 0W-8 сүрүлүүнү, кыймылдаткычтын эскиришин минималдаштырат жана күйүүчү майдын сарпталышын азайтат.

Май алмаштыруу интервалдары өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык узартылган.

RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Орто жана жогорку жүктөмдөрдө күйүүчү майды үнөмдөө
- Жогорку ылдамдыкта да эскирүүдөн мыкты коргоону, кыймылдаткычтын узак кызмат мөөнөтүн
- -35°C төмөн температурада да "суук" стартта мыкты сапат
- Жогорку иштөө температурасында бекем майлоочу катмарды

- Төмөн буулануу, майдын аз сарпталышы
- Камераларда, поршень шакектеринде жана клапандарда калдыктардын пайда болбошун
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулукту
- Май алмаштыруу интервалдарынын көбөйүшүн жана жаратылыш ресурстарын коргоону
- Каталитикалык нейтрализаторлору бар автоунаалар үчүн ылайыктуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
JASO	GLV-1	
Тығыздык 20°Сде	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	5.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	26.36 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	152	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	1.89 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	2740 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	5300 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-72 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10.4 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	226 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	9.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1 %wt.	DIN 51575

ОЕМ аналогдору

Honda

0821599977, 0821599977HMR, 0821599974, 0821599974HMR

Nissan

KLAV000802, KLAV000804

Toyota

0888084114, 0888012903, 0888084112, 0888084113, 0888012905