

Мотор майы RAVENOL LLO 10W-40

CleanSynto®
илешкектүүлүк: 10W-40
Жарым синтетикалык


60 L

Продукт коду:

1112112-060

Продукт коду:

1112112-060-01-999

Штрихкод:

4014835724365



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1112112-D28

Продукт коду:

1112112-D28-01-888

Штрихкод:

4014835724303



208 L

Продукт коду:

1112112-208

Продукт коду:

1112112-208-01-999

Штрихкод:

4014835724389



60 L, басылган баррель

Продукт коду:

1112112-D60

Продукт коду:

1112112-D60-01-888

Штрихкод:

4014835724334



20 L, ecobox

Продукт коду:

1112112-B20

Продукт коду:

1112112-B20-01-888

Штрихкод:

4014835774728



1 L

Продукт коду:

1112112-001

Продукт коду:

1112112-001-01-999

Штрихкод:

4014835724310



20 L

Продукт коду:
1112112-020
Продукт коду:
1112112-020-01-999
Штрихкод:
4014835724327



10 L

Продукт коду:
1112112-010
Продукт коду:
1112112-010-01-999
Штрихкод:
4014835724341



5 L

Продукт коду:
1112112-005
Продукт коду:
1112112-005-01-999
Штрихкод:
4014835724358



4 L

Продукт коду:
1112112-004
Продукт коду:
1112112-004-01-999
Штрихкод:
4014835724396



1 000 L

Продукт коду:
1112112-700
Продукт коду:
1112112-700-01-999

RAVENOL LLO 10W-40 – жарым синтетикалык, жеңил агымдуу мотор майы, жеңил бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу жана түздөн-түз бүркүүчү системасы бар жана ансыз, CleanSynto® технологиясы менен өндүрүлгөн.

Сүрүлүүнү, эскирүүнү жана майдын сарпталышын минималдаштырат, муздак стартта мыкты касиеттерге ээ. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

Бул май жеңил автоунаалардын бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн бардык мезгилде колдонууга ылайыктуу. Шламдын пайда болушуна жол бербейт. Кыймылдаткычтын тазалыгын жана катализаторлордун туруктуу иштешин камсыздайт.

RAVENOL LLO 10W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Жеңил агымдуу касиеттеринин аркасында күйүүчү майды үнөмдөө
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Шлам жана нагар пайда болушун азайтуу
- Окислөөгө жогорку туруктуулугу менен узак кызмат мөөнөтү
- Муздак стартта мыкты сапат
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Төмөн көбүктөнүү
- Катализаторлордун тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	VW 501.01, VW 505.00	
Талаптарга жооп берет	BMW Special Oil, MB 229.1, Renault RN 0700, VW 500.00	
Тыгыздык 20°Сде	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	96.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	164	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	4.26 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	4300 mPa*s	ASTM D5293
Айлануучу илешкектүүлүк (MRV) -30°Сде	19.200 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10.5 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	226 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.23 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	BMW Special Oil, MB 229.1, Renault RN0700, VW 500 00	

OEM аналогдору

Datsun

KE90099942DAT

SsangYong

00000000399, 00000000390

YAZ

000101001104001, 000101004104001, 000000473400700, 473400700

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
60 L	1112112-060-01-100	4014835630666
		2200000030702
		2200000035004
208 L	1112112-208-01-100	4014835630673
		2200000024015
60 L, басылган баррель	1112112-D60-01-88	
1 L	1112112-001-01-100	4014835630611
	1112112-001-06-100	4014835630680
	1112112-001-06-999	2200000030382
20 L	1112112-020-01-100	4014835630628
	1112112-020-01-888	2200000034342
		2200000036865
10 L	1112112-010-01-100	4014835630642
		2200000030160
5 L	1112112-005-01-100	4014835630659
		2200000032942
		2200000036001
1 000 L	1112112-001-06-100	2200000021779
		4014835630680