

RAVENOL HSW 0W-30

илешкектүүлүк: 0W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1112118-001
Продукт коду:
1112118-001-01-999
Штрихкод:
4014835889545



4 L

Продукт коду:
1112118-004
Продукт коду:
1112118-004-01-999
Штрихкод:
4014835889576



5 L

Продукт коду:
1112118-005
Продукт коду:
1112118-005-01-999
Штрихкод:
4014835889606



10 L

Продукт коду:
1112118-010
Продукт коду:
1112118-010-01-999
Штрихкод:
4014835889637



20 L

Продукт коду:
1112118-020
Продукт коду:
1112118-020-01-999
Штрихкод:
4014835889651



20 L, ecobox

Продукт коду:
1112118-B20
Продукт коду:
1112118-B20-01-888
Штрихкод:
4014835889729



60 L

Продукт коду:
1112118-060
Продукт коду:
1112118-060-01-999
Штрихкод:
4014835889675



208 L

Продукт коду:
1112118-208
Продукт коду:
1112118-208-01-999
Штрихкод:
4014835889699



1 000 L

Продукт коду:
1112118-700

RAVENOL HSW SAE 0W-30 сажевий DPF фильтрлеринин кызмат мөөнөтүн узартат, анткени чыгаруучу газдардагы сажевий бөлүкчөлөрдүн көлөмүн азайтат. Сүрүлүүнү минималдаштырат, күйүүчү майды үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет, натыйжада зыяндуу заттардын атмосферага бөлүнүп чыгуусу азаят. Кыймылдаткычты эскирүүдөн жогорку деңгээлде коргойт.

Курамынан улам, **RAVENOL HSW SAE 0W-30** өтө жогорку иштөө температураларында да бекем майлоочу катмарды камсыздайт. Коррозиядан, буулануу (окисление) жана кокстолуудан май жоготууларынан коргойт. Муздак стартта эң мыкты майлоочу касиеттери кыймылдаткыч ысып жеткенге чейин оптималдуу майлоону камсыздайт.

Күйүүчү майдын сарпталышын азайтуу менен **RAVENOL HSW SAE 0W-30** айлана-чөйрөнү коргоого, зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгуусун азайтат.

RAVENOL HSW SAE 0W-30 эксплуатациянын коопсуздугун шаардагы тыгындарда да, жогорку ылдамдыктагы трассада да кепилдик берет.

Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүлөрдүн талаптарына ылайык узартылган.

Колдонуу чөйрөсү:

RAVENOL HSW SAE 0W-30 LongLife Service системасы бар жана ансыз бардык автоунааларда колдонсо болот. Сажевий фильтр DPF менен жана ансыз автоунааларда узартылган алмаштыруу интервалдарына ылайыктуу.

Автоөндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүн так сактоо зарыл.

RAVENOL HSW SAE 0W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Арнайы кошулмалар комплексинин аркасында эң жакшы агымдуулук
- Муздак старттан кийин жана оор шарттарда да кыймылдаткычты мыкты коргоо
- -30°C төмөн температурада бардык маанилүү түйүндөрдү жана деталдарды заматта майлоо
- 150°C температурада да бекем майлоочу катмар
- Эскирүүдөн жогорку коргоо жана кыймылдаткычтын максималдуу тазалыгы, күйүүчү майды үнөмдөө менен
- Гидротолкочтордун бардык температурада иштөөсүн кепилдөө
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулук
- Оор шарттарда да шлам, кокс, лак жана коррозиядан коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
ACEA	C3	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00	
Тыгыздык 20°Сде	836 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	62.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	197	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.7 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5890 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	19.200 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.7 %wt.	DIN 51575