

Мотор майы RAVENOL Formel Super 15W-40 SF-CD

илешкектүүлүк: 15W-40

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1113115-001
Продукт коду:
1113115-001-01-999
Штрихкод:
4014835724716



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1113115-D28



208 L

Продукт коду:
1113115-208
Продукт коду:
1113115-208-01-999
Штрихкод:
4014835724785



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1113115-D60



60 L

Продукт коду:
1113115-060
Продукт коду:
1113115-060-01-999
Штрихкод:
4014835724761



20 L, eco-box

Продукт коду:
1113115-B20
Продукт коду:
1113115-B20-01-888
Штрихкод:
4014835775022



20 L

Продукт коду:
1113115-020
Продукт коду:
1113115-020-01-999
Штрихкод:
4014835724723



10 L

Продукт коду:
1113115-010
Продукт коду:
1113115-010-01-999
Штрихкод:
4014835724747



5 L

Продукт коду:

1113115-005

Продукт коду:

1113115-005-01-999

Штрихкод:

4014835724754



4 L

Продукт коду:

1113115-004



1 000 L

Продукт коду:

1113115-700

RAVENOL Formel Super SAE 15W-40 – минералдык мотор майы, жеңил бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу менен жана ансыз, ошондой эле коммерциялык автотранспорт үчүн өндүрүлгөн.

Эскирүүнү жана картаюуну минималдаштырат. Илешкектүүлүк касиеттери жыл бою колдонууга мүмкүндүк берет. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө жараша узартылышы мүмкүн.

Formel Super SAE 15W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Коррозиядан жогорку коргоо
- Сдвигке жакшы туруктуулук
- Окислөөгө жогорку туруктуулук
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Гидравликалык толкочтордун туура иштеши (клапандын гидравликалык жөнгө салынышы)
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Жарым кургак майлоодо жогорку бекемдик запасы
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулук
- Жакшы ишке киргизүү сапаттары
- Цилиндрлерде, поршеньдерде, клапандарда, күйгүзүүчү шамдарда жана турбокомпрессорлордо жабышуу, кокстолуу жана шлам пайда болуусун алдын алуу
- Катализаторлор менен максималдуу шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CD, SF	
ACEA	A2, B2	
Талаптарга жооп берет	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Тыгыздык 20°Сде	864 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	105.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	137	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.9 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100002, 100002, 0100010, 100010, 0100003, 100003, 0100004, 100004, 0100005, 100005

Ford

1094568, 98SX19M544ABA, 1337110, 4U7J15W40D1BA, 5019263, A87SX19M544J, 145FA5, 145FA4, 145FAA, 14966F, 14967A, 145F99, 145F9A, 1343818, 1010387, A95SX19M544AHA, 1094567, 98SX19M544AAA, 5022567, A89SX19M544AAA, 5019267, A87SX19M544N, 1255496, 3U2J15W40BA2A, 5022542, A890X19M544ACA, 1337113, 4U7J15W40I1EA, 5019271, A87SX19M544U, 1010416, A95SX19M544ARA, 5022575, A89SX19M544AJA, 1465FC, 145F9E, 21629F, 1465FE, 145FA8, 145FAO, 145FA2, 145FA3, 145FA9, 5022571, A89SX19M544AEA, 5019268, A87SX19M544R, 145F9B, 1103070, XS4J15W40B1H, 145F9C, 1094569, 98SX19M544ACA, 1337115, 4U7J15W40M1DA, 5022574, A89SX19M544AHA, 1010405, A95SX19M544ANA, 5022573, A89SX19M544AGA, 145F9D, 145F9F, 14962A

General Motors

1942171, 90398810

Nissan

8671010119, 8671010120

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1113115-001-01-100	
	1113115-001-01-998	4014835370098
	1113115-001-06-999	2200000038463
	1113115-001-01-000	
208 L		4014835631274
	1113115-208-01-100	4014835798281
	1113115-208-01-909	2200000038142
		2200000038197
208 L	1113115-208-01-100	2200000038142
		4014835631274
60 L		4014835631267
	1113115-060-01-100	4014835798267
	1113115-060-01-909	2200000020116
		2200000030948
60 L	1113115-060-01-100	2200000020116
		2200000030948
		4014835631267
20 L	1113115-020-01-100	4014835631229
		2200000037251
		2200000039118
10 L	1113115-010-01-100	4014835631212
		2200000023902
5 L	1113115-005-01-100	4014835370029
	1113115-005-01-000	2200000021700
	1113115-005-01-998	2200000029607
4 L	1113115-004-01-999	