

Мотор майы RAVENOL Formel Extra 20W-50 SF-CD

илешкектүүлүк: 20W-50

Минералдык



20 L, esobox

Продукт коду:
1113120-B20



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1113120-D28



208 L

Продукт коду:
1113120-208
Продукт коду:
1113120-208-01-999
Штрихкод:
4014835724884



60 L

Продукт коду:
1113120-060
Продукт коду:
1113120-060-01-999
Штрихкод:
4014835724860



20 L

Продукт коду:
1113120-020
Продукт коду:
1113120-020-01-999
Штрихкод:
4014835724822



1 L

Продукт коду:
1113120-001
Продукт коду:
1113120-001-01-999
Штрихкод:
4014835724815



10 L

Продукт коду:
1113120-010
Продукт коду:
1113120-010-01-999
Штрихкод:
4014835724846



5 L

Продукт коду:
1113120-005
Продукт коду:
1113120-005-01-999
Штрихкод:
4014835724853



4 L

Продукт коду:
1113120-004



1 000 L

Продукт коду:
1113120-700

RAVENOL Formel Extra SAE 20W-50 – минералдык мотор майы, жеңил бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуву менен жана ансыз, ошондой эле коммерциялык автотранспорт үчүн өндүрүлгөн.

Эскирүүнү жана картаюуну минималдаштырат. Илешкектүүлүк касиеттери жыл бою колдонууга мүмкүндүк берет. Алмаштыруу интервалдары автоөндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө жараша узартылышы мүмкүн.

Formel Extra SAE 20W-50 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Коррозиядан жогорку коргоо
- Сдвигке жакшы туруктуулук
- Окислөөгө жогорку туруктуулук
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Гидравликалык толкочтордун туура иштеши (клапандын гидравликалык жөнгө салынышы)
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Жарым кургак майлоодо жогорку бекемдик запасы
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулук
- Жакшы ишке киргизүү сапаттары
- Цилиндрлерде, поршеньдерде, клапандарда, күйгүзүүчү шамдарда жана турбокомпрессорлордо жабышуу, кокстолуу жана шлам пайда болуусун алдын алуу
- Катализаторлор менен максималдуу шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CD, SF	
ACEA	A2, B2	
Талаптарга жооп берет	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Тыгыздык 20°Сде	871 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	18.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	151.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	133	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-24 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	248 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.9 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100042, 100042, 0100041, 100041, 0100043, 100043, 0100044, 100044, 0100045, 100045

Ford

1010449, A950X19M544AAA, 1010450, A95SX19M544AUA, 1094574, 98SX19M544CBA, 5022555, A890X19M544ATA, 5022561, A89SX19M544MA, 5019260, A87SX19M544F, 145FA7, 14709F, 1010447, A95SX19M544ASA, 1094573, 98SX19M544CAA, 5022552, A890X19M544ANA, 5022553, A890X19M544ARA, 5022558, A89SX19M544JA, 5019258, A87SX19M544D, 5022559, A89SX19M544KA, 5019259, A87SX19M544E, 5022566, A89SX19M544UA, 5019270, A87SX19M544T, 145FA6, 14709E, 5022562, A89SX19M544NA, 5022564, A89SX19M544SA, 5019261, A87SX19M544G

Hyundai XTeer

1041011, 1031139, 1051139, 1061024, 1011007, 1200024

Nissan

KLAL620504, KLAL620501

SWAG

15932922, 15932921, 15932924, 99938408

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1113120-208-01-100	4014835631472 2200000028136
60 L	1113120-060-01-100	4014835631465
20 L	1113120-020-01-100	4014835631427
1 L	1113120-001-01-100 1113120-001-06-999	4014835370128 2200000029768
10 L	1113120-010-01-100	4014835631441 2200000028020
5 L	1113120-005-01-100	4014835370067 2200000033154 2200000034137
4 L	1113120-004-01-999	