

Мотор майы 4-T RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30

илешкектүүлүк: 30W

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1113301-001
Продукт коду:
1113301-001-01-999
Штрихкод:
4014835725416



4 L

Продукт коду:
1113301-004
Продукт коду:
1113301-004-01-999
Штрихкод:
4014835725492



5 L

Продукт коду:
1113301-005
Продукт коду:
1113301-005-01-999
Штрихкод:
4014835725454



10 L

Продукт коду:
1113301-010
Продукт коду:
1113301-010-01-999
Штрихкод:
4014835725447



20 L

Продукт коду:
1113301-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1113301-B20
Продукт коду:
1113301-B20-01-888
Штрихкод:
4014835775428



60 L

Продукт коду:
1113301-060



208 L

Продукт коду:
1113301-208
Продукт коду:
1113301-208-01-999
Штрихкод:
4014835725485



1 000 L

Продукт коду:

1113301-700

RAVENOL Gardenoil 4-Takt – Германияда өндүрүлгөн минералдык мотор майы, 4-такттуу газон кескич кыймылдаткычтары үчүн. Арнайы тандалган кошулмалар комплекси эскирүүдөн жана коррозиядан жогорку коргоону камсыздайт. Кадимки иштөө температурасында колдонууга сунушталат. Туруктуу илешкектүүлүк жана кыйшайуудан жоготуулардын жоктугу.

RAVENOL Gardenoil 4-Takt кадимки иштөө температураларында колдонууга сунушталат. Майдын илешкектүүлүгү иштөө температурасында май алмаштыруу интервалынын бүтүндөй мезгилинде туруктуу бойдон калат.

4-Takt Gardenoil колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Коррозиядан мыкты коргоо
- Кыйшайууга жакшы туруктуулук
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Жарым кургак майлоодо жогорку бекемдик запасы
- Уплоттоочу материалдарга карата нейтралдуулук
- Жакшы ишке киргизүү сапаттары
- Цилиндрлерде, поршеньдерде, клапандарда, күйгүзүүчү шамдарда жана турбокомпрессорлордо жабышуу, кокстолуу жана шлам пайда болуусун алдын алуу
- Катализаторлор менен максималдуу шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CD, SF	
Талаптарга жооп берет	CCMC G4, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Туура келет	Honda, Husqvarna, STIHL	
Тыгыздык 20°Сде	876 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	103.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	106	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-24 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	248 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	CCMC G4, Honda, Husqvarna, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B, Oleo-Mac, STIHL	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100541, 0100546

Honda

08221888010MP, 08221888061HE, 08221888061MP, 082322MAX1JT3, 082322MAX1JT3F, 082322MAX8JT1, 082322MAX8JT1F, 08232H99X8JT1, 08232H99X9JT1

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1113301-001-01-100 1113301-001-06-999 1113301-001-08-272	4014835101548 2200000038180
4 L	1113301-004-01-999	
5 L	1113301-005-01-999	
10 L	1113301-010-01-999	
20 L	1113301-020-01-999	
60 L	1113301-060-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1113301-208-01-100	4014835632684 2200000028747