

# Мотор майы RAVENOL Super HD 50

илешкектүүлүк: 50W

Минералдык



**1 L**

Продукт коду:  
**1113305-001**  
Продукт коду:  
1113305-001-01-999  
Штрихкод:  
4014835743915



**4 L**

Продукт коду:  
**1113305-004**  
Продукт коду:  
1113305-004-01-999  
Штрихкод:  
4014835743991



**5 L**

Продукт коду:  
**1113305-005**  
Продукт коду:  
1113305-005-01-999  
Штрихкод:  
4014835743953



**10 L**

Продукт коду:  
**1113305-010**



**20 L**

Продукт коду:  
**1113305-020**  
Продукт коду:  
1113305-020-01-999  
Штрихкод:  
4014835743922



**20 L, eco box**

Продукт коду:  
**1113305-B20**



**60 L**

Продукт коду:  
**1113305-060**  
Продукт коду:  
1113305-060-01-999  
Штрихкод:  
4014835743960



**60 L, басылган баррель**

Продукт коду:  
**1113305-D60**



### 208 L

Продукт коду:

**1113305-208**

Продукт коду:

1113305-208-01-999

Штрихкод:

4014835743984



### 1 000 L

Продукт коду:

**1113305-700**

Май алмаштыруу интервалдарын автоөндүрүүчү сунуштаган учурда узартууга болот.

## Колдонуу:

**RAVENOL Super HD 50** жеңил жана коммерциялык автоунаалардын, микроавтобустардын бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу менен жана ансыз, жеңил жүктөм шарттарында, SAE 50 класстагы май талап кылынган учурда колдонууга ылайыктуу.

## Касиеттери:

- Сдвигке жакшы туруктуулук
- Окислөөгө жогорку туруктуулук
- Вискозитеттик-температуралык абдан жакшы жүрүм-турум
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү кошулмалардын деңгээли, кыймылдаткычтын тазалыгы
- Муздак стартта абдан жакшы сапат
- Депозиттердин жана кара шламдын пайда болуусун алдын алуу
- Майлоонун чектелген шарттарында да жогорку коопсуздук запасы
- Катализаторлор менен шайкештик

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                      | Мааниси                                                                                         | Аудит           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                      | CD, SF                                                                                          |                 |
| Талаптарга жооп берет    | CCMC D1, CCMC G2, Ford ESE-M2C 153-C, Ford SMM-2C 9011A, GM 6085M, MIL-L-46152 B, MIL-L-46152 C |                 |
| Тыгыздык 20°Сде          | 889 g/cm <sup>3</sup>                                                                           | EN ISO 12185    |
| Түсү                     | Сары-күрөң                                                                                      | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде    | 18.4 mm <sup>2</sup> /s                                                                         | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде     | 200.1 mm <sup>2</sup> /s                                                                        | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI | 102                                                                                             | DIN ISO 2909    |
| Муздоо температурасы     | -21 °C                                                                                          | DIN ISO 3016    |
| Жануу температурасы      | 278 °C                                                                                          | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочтук саны            | 7.4 mgKOH/g                                                                                     | ASTM D2896      |
| Сунуштар                 | CCMC D1, CCMC G2, Ford ESE-M2C 153C, Ford SMM-2C 9011-A, GM 6085M, MIL-L-46152 B, MIL-L-46152 C |                 |

## Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо | Продукт коду       | Штрихкод |
|-----------|--------------------|----------|
| 1 L       | 1113305-001-06-999 |          |
| 10 L      | 1113305-010-01-999 |          |