

Обкатка майы RAVENOL Break-In Oil SAE 30

илешкектүүлүк: 30W

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1114105-001
Продукт коду:
1114105-001-01-999
Штрихкод:
4014835849235



4 L

Продукт коду:
1114105-004
Продукт коду:
1114105-004-01-999
Штрихкод:
4014835849266



5 L

Продукт коду:
1114105-005
Продукт коду:
1114105-005-01-999
Штрихкод:
4014835850347



20 L

Продукт коду:
1114105-020



20 L, eco box

Продукт коду:
1114105-B20



60 L

Продукт коду:
1114105-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1114105-D60



208 L

Продукт коду:
1114105-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1114105-D28

RAVENOL Break-In Oil SAE 30 – кыймылдаткычтарды обкатууга арналган минералдык май: жаңы, спорттук тюнингден же капиталдык оңдоодон кийин.

Курамында жогорку тазаланган минералдык май жана цинк-фосфор ZDDP кошулмаларынын жогорку деңгээли бар, бул механизмдерди, анын ичинде жалпак жана ролик толкочторду, распредвалдарды жана клапан механизмдин обкатуу маалында оптималдуу коргоону камсыздайт.

Майлоочу касиеттерин жакшыртат жана детонацияны азайтат.

Кыска мөөнөттүү колдонууга (максимум 1000 км) гана сунушталат, кыймылдаткычты обкатуу үчүн. Обкатуудан кийин, автоунааңызга өндүрүүчүнүн сунуштары боюнча RAVENOL мотор майын колдонуу сунушталат. Обкатуу маалында жогорку жүктөм жана жогорку айлануу ылдамдыгынан (мисалы, трассада айдоодон) качуу зарыл.

Break-In Oil SAE 30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- ZDDP кошулмаларынын жогорку деңгээли
- Сүрүлүүнү өзгөрткүчтөрдүн жоктугу
- Кыймылдаткычты тез ишке алып келүү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Тыгыздык 20°Сде	881 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	90.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	106	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-27 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	258 °C	DIN EN ISO 2592
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.9 %wt.	DIN 51575

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1114105-005-01-999	