

Мотор майы RAVENOL SVS 5W-40 чоң жүрүшү бар автоунаалар үчүн

илешкектүүлүк: 5W-40

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1115100-001
Продукт коду:
1115100-001-01-999
Штрихкод:
4014835802827



5 L

Продукт коду:
1115100-005
Продукт коду:
1115100-005-01-999
Штрихкод:
4014835802841



20 L

Продукт коду:
1115100-020
Продукт коду:
1115100-020-01-999
Штрихкод:
4014835843257



60 L

Продукт коду:
1115100-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1115100-D60



208 L

Продукт коду:
1115100-208

RAVENOL SVS 5W-40 – чоң жүрүшү бар 100000 кмден ашык автоунаалар үчүн атайын жаңы формула боюнча иштелип чыккан синтетикалык мотор майы.

Бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн, турбонаддуу менен жана ансыз, түздөн-түз бүркүүчү системасы бар автоунааларга сунушталат.

Курамындагы атайын кошулмалардын аркасында кыймылдаткычтын критикалык түйүндөрүн калыбына келтирет жана уплотнителдерди коргойт. Бул кыймылдаткычтын кызмат мөөнөтүн

узартууга жардам берет, айрыкча эски автоунаалар үчүн маанилүү.

Майлоочу катмарды бекем кармап турат жана сдвигке абдан жакшы туруктуулук көрсөтөт, коргоочу кошулмалардын комплекси майдын сарпталышын азайтат жана пенообразование менен эскирүүдөн коргойт.

Бардык мезгилде колдонууга ылайыктуу, 100 000 кмден ашык жүрүшү бар автоунаалардын бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн. Майдын сарпталышын азайтат.

Кыймылдаткычтын кызмат мөөнөтүн узартат, майдын сарпталышын азайтат жана пенообразование менен эскирүүдөн коргойт. Кыймылдаткычтын тазалыгын камсыздайт.

RAVENOL SVS 5W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Эскирүүдөн жогорку коргоо
- Күйүүчү майды үнөмдөө
- Жакшы детергенттик жана жуугуч касиеттер, бул пенообразование деңгээлин азайтат
- Окислөөгө туруктуулугу менен майдын кызмат мөөнөтүн узартуу
- Муздак стартта мыкты сапат
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Төмөн буулануу, майдын аз сарпталышы
- Катализаторлордун тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Талаптарга жооп берет	BMW Longlife-01, GM GM-LL-B-025, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Тығыздык 20°Сде	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	78.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	173	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.91 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5480 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	25.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	8.7 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	12 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.19 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	BMW Longlife-01, MB 229.5, Opel/GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
60 L	1115100-060-01-999	
208 L	1115100-208-01-999	