

RAVENOL SVT 10W-40 мотор майы чоң жүрүшү бар автоунаалар үчүн

илешкектүүлүк: 10W-40

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1116103-001
Продукт коду:
1116103-001-01-999
Штрихкод:
4014835802858



5 L

Продукт коду:
1116103-005
Продукт коду:
1116103-005-01-999
Штрихкод:
4014835802872



20 L

Продукт коду:
1116103-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1116103-B20
Продукт коду:
1116103-B20-01-888
Штрихкод:
4014835851979



60 L

Продукт коду:
1116103-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1116103-D60



208 L

Продукт коду:
1116103-208

RAVENOL SVT 10W-40 – бул 100000 кмден ашык жүргөн автоунаалар үчүн атайын жаңы формула менен иштелип чыккан жарым синтетикалык мотор майы.

Өзгөчө бышык май пленкасын жана кескин күчтөргө жогорку туруктуулукту камсыздайт, коргоочу кошулмалардын комплекси майдын чыгымын азайтып, көбүктөнүүдөн жана эскирүүдөн коргойт.

Көп жол жүргөн, турбосу бар же жок, түз инжекциялуу бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн сунушталат.

Айрыкча курамында колдонулган атайын кошулмалардын комплекси кыймылдаткычтын маанилүү түйүндөрүн калыбына келтирип, сальниктерди коргойт. Мунун аркасында кыймылдаткычтын иш мөөнөтү узартат, бул эски автоунаалар үчүн өзгөчө маанилүү.

Өзгөчө көп жол жүргөн, 100 000 кмден ашкан, турбосу бар же жок, түз инжекциялуу бензин жана дизель автоунааларга сунушталат.

100 000 кмден ашык жол жүргөн бензин жана дизель кыймылдаткычтары үчүн бардык сезонго ылайыктуу мотор майы болуп саналат, майдын чыгымын азайтат.

Кыймылдаткычтын иш мөөнөтүн узартат, бул эски автоунаалар үчүн өзгөчө маанилүү, майдын чыгымын төмөндөтөт жана көбүктөнүүдөн, эскирүүдөн коргойт. Кыймылдаткычтын тазалыгын камсыздайт.

RAVENOL SVT 10W-40 колдонулганда төмөнкүлөр камсыздалат:

- Жүктөм жана майды сейрек алмаштырганда өзгөчө маанилүү болгон эскирүүдөн жогорку коргоо
- Отунду үнөмдөө
- Детергенттик жана тазалоочу касиеттердин жакшы болушу, бул көбүктөнүүнү азайтат
- Кычкылданууга туруктуулугу аркасында майдын кызмат мөөнөтү узартат
- Муздак абалда ишке киргизүүдө эң сонун касиеттер
- Илешкектүүлүк-температуралык көрсөткүчтөрдүн жакшы болушу
- Төмөн буулануу, майдын аз чыгымы
- Катализаторлордун тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, SM	
ACEA	A3, B4	
Талаптарга жооп берет	BMW Special Oil, MB 229.1, VW 500.00, VW 501.00, VW 502.00, VW 505.00	
Тыгыздык 20°Сде	857.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	93.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	151	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	4.03 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	4900 mPa*s	ASTM D5293
Айлануучу илешкектүүлүк (MRV) -30°Сде	22000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.5 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.3 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	BMW Special Oil, MB 229.1, VW 500 00, VW 501 00, VW 502 00, VW 505 00	

ОЕМ аналогдору

AcDelco

109043, 88863081

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L, ecobox	1116103-B20-01-888	
60 L	1116103-060-01-999	
208 L	1116103-208-01-999	