

RAVENOL Super Synthetic Truck 5W-30

Жүк автоунаалары үчүн мотор майы

илешкектүүлүк: 5W-30

Синтетикалык



5 L

Продукт коду:
1121101-005
Продукт коду:
1121101-005-01-999
Штрихкод:
4014835767959



10 L

Продукт коду:
1121101-010
Продукт коду:
1121101-010-01-999
Штрихкод:
4014835767942



20 L

Продукт коду:
1121101-020
Продукт коду:
1121101-020-01-999
Штрихкод:
4014835767928



20 L, ecobox

Продукт коду:
1121101-B20
Продукт коду:
1121101-B20-01-888
Штрихкод:
4014835776029



60 L

Продукт коду:
1121101-060
Продукт коду:
1121101-060-01-999
Штрихкод:
4014835767966



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1121101-D60
Продукт коду:
1121101-D60-01-888
Штрихкод:
4014835767935



208 L

Продукт коду:
1121101-208
Продукт коду:
1121101-208-01-999
Штрихкод:
4014835767980



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1121101-D28
Продукт коду:
1121101-D28-01-888
Штрихкод:
4014835767904



1 000 L

Продукт коду:

1121101-700

RAVENOL Super Synthetic Truck 5W-30 – бул жүк автоунааларынын, автобустардын, курулуш техникаларынын EURO 4 жана EURO 5 класстагы, жогорку жүктөмдөгү турбодизелдери үчүн жыл бою колдонууга ылайыктуу, аз күлдүү кошулмалар пакети (Low SAPS) менен синтетикалык, жогорку легирленген, жеңил агымдуу мотор майы. Кайра иштетилген газ фильтри жана катализатору бар же жок кыймылдаткычтар үчүн ылайыктуу. Эгерде автоөндүрүүчү башкача көрсөтпөсө, бул майда алмаштыруу аралыгы 100 000 кмге чейин узартылышы мүмкүн.

Super Synthetic Truck 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычта чөгүндү пайда болбой, эң сонун тазалоочу касиеттер
- Өтө жакшы диспергирлөөчү касиеттер – муздак шламдын жана чөкмөнүн пайда болушун алдын алат
- Күйүүчү бөлүкчөлөрдүн азайышынан улам сажевий фильтрдин иш мөөнөтү узарат
- Low SAPS – күкүрт, фосфор жана сульфаттык күлдүн аздыгы
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Жогорку температуралык туруктуулук, жогорку илешкектүүлүк индекси
- Отунду үнөмдөө
- Муздак абалда ишке киргизүүдө эң сонун касиеттер

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CK-4, SN	
ACEA	E11, E6, E7, E8, E9	
JASO	DH-2	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	DTFR 15C110, DTFR 15C120, MAN M 3677	
Талаптарга жооп берет	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, DAF Extended drain, DTFR 15C100 (MB 228.31), Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3277, MAN M 3477, MB 226.9, MB 228.51, MTU Type 3.1, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Renault RXD, Scania LDF, Scania LDF-4, Volvo VDS-4	
Тығыздык 20°Сде	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.15 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	70.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	170	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.7 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5530 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	22.500 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.1 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.96 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, DAF Extended drain, DTFR 15C100 (MB 228.31), Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MAN M 3277, MAN M 3477, MB 226.9, MB 228.51, MTU Typ 3.1, Mack EO-O PP (Premium Plus), Renault RXD, Renault VI RLD-3, Scania LDF, Scania LDF-4, VOLVO VDS-4	

ОЕМ аналогдору

DAF

09354PL, 09354RU, 09354XX, 09375PL

FEBI

48416

Nissan

KLBF205302, KLBF305302

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
10 L	1121101-010-01-999	