

Мотор майы RAVENOL FET 5W-30

илешкектүүлүк: 5W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1121105-001
Продукт коду:
1121105-001-01-999
Штрихкод:
4014835863873



5 L

Продукт коду:
1121105-005
Продукт коду:
1121105-005-01-999
Штрихкод:
4014835863903



10 L

Продукт коду:
1121105-010
Продукт коду:
1121105-010-01-999
Штрихкод:
4014835864061



20 L

Продукт коду:
1121105-020
Продукт коду:
1121105-020-01-999
Штрихкод:
4014835863934



20 L, eco box

Продукт коду:
1121105-B20



60 L

Продукт коду:
1121105-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1121105-D60



208 L

Продукт коду:
1121105-208
Продукт коду:
1121105-208-01-999
Штрихкод:
4014835863972



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1121105-D28



1 000 L

Продукт коду:
1121105-700

RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30 — НТНС илешкектүүлүк 2,9 сПден 3,2 сПге чейинки, синтетикалык, жыл бою колдонулуучу мотор майы. Соңку муундагы турбонаддуву бар коммерциялык транспорттун кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан **RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30** API FA-4 спецификациясына ылайык, 2017-жылдан баштап чыгарылган кыймылдаткычтар үчүн парник газдарынын чыгышын азайтуу боюнча GHG стандарттарынын талаптарына жооп берет.

RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30 күкүрттүн курамы 15ppmге чейин болгон дизелдик отунга ылайыктуу жана газ кайтаруу системасы (EGR), DPF сажевый фильтри жана башка системалар менен жабдылган эң жаңы кыймылдаткычтарда колдонсо болот **RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30** дун кесилүүгө туруктуулугу кыймылдаткычтын иштөө көрсөткүчтөрүн, ишенимдүүлүгүн жана тазалыгын жакшыртат. Бул продукт окислениеге, кесилүүгө, эскирүүгө, чөкмөлөрдүн пайда болушуна туруктуулукту жана күйүүчү майдын үнөмдүүлүгүн бир кыйла жакшыртат.

RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30 жогорку жүк көтөрүмдүүлүктөгү жүк ташуучу унаалардын дизель кыймылдаткычтарында, чыккан газдарды рециркуляциялоо системасы менен жабдылган, SAE 5W-30 илешкектүүлүк класстагы кыймылдаткычтар үчүн бардык сезонго ылайыктуу мотор майы катары колдонулат. **RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck SAE 5W-30** API FA-4 категориясына кирет жана API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4 категориясындагы майлар менен өз ара алмашууга жана артка шайкештикке ээ эмес. Продукт жолдон тышкаркы колдонууга жана курамында 15 ppmден ашык күкүрт бар күйүүчү май үчүн сунушталбайт.

FET SAE 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Чыгынды газдарды азайтуу
- Күч жоготуусун төмөндөтүү
- Майдын аз сарпталышынан улам төмөн буулануу
- Май алмаштыруу интервалын узартуу
- Суукка ишке киргизгенде мыкты мүнөздөмөлөр
- Low SAPS = сульфаттуу күлдүн, фосфордун жана күкүрттүн курамы төмөн
- Көптөгөн кыймылдаткычтарда, анын ичинде сажевый фильтри жоктордо да колдонууга ылайыктуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	FA-4, SN	
ACEA	F01	
JASO	DH-2	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	DTFR 15C130, Mack EOS-5, Renault RLD-5, Volvo VDS-5	
Талаптарга жооп берет	Cummins CES 20087, DDC 93K223, MB 228.61	
Тыгыздык 20°Сде	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	9.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	60 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	151	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.19 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5320 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	17.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10.8 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	222 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.95 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Cummins CES 20087, Detroit Diesel DDC 93K223, MB 228.61	

OEM аналогдору

Mercedes-Benz

A000989710619ABDE, A000989710618AFEE, A000989710618ABDW, A000989710618ABDE, A000989710617AFEW, A000989710617AFED, A000989710617ABDE, A000989490419FFEW, A000989490419FFEE, A000989490418FFEE, A000989490417FFEW, A000989490417FFEE, A000989190719FBDE, A000989190719FBDD, A000989190718FBDE, A000989190717FBDE, A000989190717FBDD, A000989710617AFEE, A0009898900, A094989250019FBDE, A094989250018FBDE, A094989250017FBDE, A094989190019FFEW, A094989190017FFEW, A000989890219AFEE, A000989890219AFED, A000989890218AFEE, A000989890217AFEW, A000989890217AFEE, A000989890217AFED, A000989890012, A000989710619AFEE, A000989710619AFED, A094989250013FBDE, A000989710613ABDW, A000989710613ABDE, A000989490413FFEE, A000989190713FBDE, A000989710613AFEE, A000989890213AFEE