

Мотор майы RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20

илешкектүүлүк: 0W-20

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1121107-001
Продукт коду:
1121107-001-01-999
Штрихкод:
4014835876156



5 L

Продукт коду:
1121107-005
Продукт коду:
1121107-005-01-999
Штрихкод:
4014835876187



10 L

Продукт коду:
1121107-010



20 L

Продукт коду:
1121107-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1121107-B20
Продукт коду:
1121107-B20-01-888
Штрихкод:
4014835876262



60 L

Продукт коду:
1121107-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1121107-D60
Продукт коду:
1121107-D60-01-888
Штрихкод:
4014835876309



208 L

Продукт коду:
1121107-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:

1121107-D28

Продукт коду:

1121107-D28-01-888

Штрихкод:

4014835876347



1 000 L

Продукт коду:

1121107-700

RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20 — жыл бою колдонууга ылайыктуу, энергияны үнөмдөөчү май, айлана-чөйрөнү коргоого жардам берип, CO2 чыгармаларын азайтат. Май алмаштыруу интервалдары өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык узартылат.

RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20 — төмөн тышкы температураларда ишенимдүү суукка ишке киргизүүнү жана кыймылдаткычтын жогорку жумушчу температурасында мыкты майлоону камсыздайт. Үйкөлүү жана эскирүү деңгээли төмөндөйт.

RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20 — турбонаддуву бар жана жок бардык заманбап дизелдик кыймылдаткычтарда, түздөн-түз күйүүчү май чачуу системасы менен колдонууга ылайыктуу. Айрыкча жеңил коммерциялык дизелдик унаалар үчүн: пикаптар, жолтандабас жана жеңил автоунаалар.

Касиеттери:

- Абдан жакшы жуугуч касиеттер, кыймылдаткычта чөкмөлөрдү калтырбайт
- Суук шлам жана чөкмөлөрдүн пайда болушуна жол бербейт, мыкты диспергирлөөчү касиеттери менен
- Кесилүүгө туруктуулугу жана абдан жакшы илешкектүүлүк көрсөткүчтөрү
- Тыгыздоочу материалдарга нейтралдуу
- Эскирүүгө, коррозияга жана көбүктөнүүгө ишенимдүү коргоо
- Окислениеге жогорку туруктуулук
- Отундун аз сарпталышы менен экономикалык эффективдүүлүк
- Суукка ишке киргизүүдө эң сонун мүнөздөмөлөр

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN Plus, SP	
ACEA	C5	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	Ford WSS-M2C 952-A1, GM dexos® D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, Opel OV 040 1547 - A20	
Тығыздык 20°Сде	842 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.25 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	39.51 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	192	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	2.79 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5052 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	19.750 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	12.3 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	219 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	9.61 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.7 %wt.	DIN 51575

ОЕМ аналогдору

General Motors

19370138, 109277, 19418582

Hyundai Motor

0520000150, 0520000450

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1121107-020-01-999	