

Мотор майы RAVENOL UDT Ultra Duty Truck 10W-30

илешкектүүлүк: 10W-30

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1121110-001
Продукт коду:
1121110-001-01-999
Штрихкод:
4014835850408



5 L

Продукт коду:
1121110-005
Продукт коду:
1121110-005-01-999
Штрихкод:
4014835850439



10 L

Продукт коду:
1121110-010
Продукт коду:
1121110-010-01-999
Штрихкод:
4014835850460



20 L

Продукт коду:
1121110-020
Продукт коду:
1121110-020-01-999
Штрихкод:
4014835850507



20 L, ecobox

Продукт коду:
1121110-B20



60 L

Продукт коду:
1121110-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1121110-D60



208 L

Продукт коду:
1121110-208
Продукт коду:
1121110-208-01-999
Штрихкод:
4014835850583



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1121110-D28

RAVENOL UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 — синтетикалык, жогорку кошулмалар кошулган, агымдуулугу жогору мотор майы, кошулмалардын курамы төмөн күлдүү (Low SAPS). Жүк ташуучу унаалардын жогорку жүктөмдүү дизелдик кыймылдаткычтарында жыл бою колдонууга атайын иштелип чыккан. EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 жана EURO 6 класстагы турбодизель кыймылдаткычтарында, күкүрттүн курамы 500 ppmге чейин болгон дизелдик отун менен колдонууга ылайыктуу.

Бул май SHPD (Super High Performance Diesel) классына кирет жана жүк ташуучу унааларга, ошондой эле жолдон тышкаркы "Tier4" унааларга ылайыктуу. Сажевый фильтри жана катализатору бар же жок кыймылдаткычтар үчүн, Low SAPS технологиясынын негизинде иштелип чыккан — күкүрт, фосфор жана күлдүн курамы төмөн.

Окислениеге жана кесилүүгө жогорку туруктуулугу менен өзгөчөлөнөт, абаны бөлүп чыгаруу жөндөмдүүлүгү жогору, бул заманбап API CK-4 стандартынын талаптарына жооп берет.

Төмөн сырткы температураларда кыймылдаткычты ишенимдүү суукка ишке киргизүүнү жана жогорку жумушчу температураларда мыкты майлоону камсыздайт. Үйкөлүү жана эскирүү деңгээли төмөн.

RAVENOL UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 — API CK-4 жана API CJ-4 лицензиясына ээ болгон биринчи европалык мотор майы.

Жаңы API CK-4 спецификациясы мурдагы спецификацияларды алмаштырат жана күкүрттүн курамы 500 ppmге чейин болгон дизелдик отунда иштеген кыймылдаткычтарга тиешелүү.

RAVENOL UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 — бардык мезгилде колдонууга ылайыктуу мотор майы, заманбап чыгарылган газдардын эмиссиясына коюлган талаптарды аткарат. Май алмаштыруу интервалдары автопроизводительдин талаптарына ылайык узартылат.

EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 жана EURO 6 класстагы унаалардын аралаш паркы үчүн сунушталат. Кыймылдаткычтын май тандоосунда өндүрүүчүнүн сунуштарын так сактаңыз.

UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Илешкектүүлүк туруктуу касиеттери жана кесилүүгө туруктуулук
- Кандай гана иш режими болбосун отунду үнөмдөө
- Чыгарылган газдардын эмиссиясын узак убакыт бою көзөмөлдөө
- Күч жоготуусун төмөндөтүү
- Төмөн көбүктөнүү, майдын аз сарпталышы
- Май алмаштыруу интервалын узартуу
- Суукка ишке киргизгенде мыкты мүнөздөмөлөр
- Low SAPS = сульфаттуу күлдүн, фосфордун жана күкүрттүн курамы төмөн
- Көптөгөн кыймылдаткычтарда, анын ичинде сажевый фильтри жоктордо да колдонууга ылайыктуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CI-4, CJ-4, CK-4, SN	
ACEA	E11, E6, E7, E8, E9	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	DTFR 15C110, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5	
Талаптарга жооп берет	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF PSQL 2.1E LD, DDC 93K218, Deutz DQC IV-18 LA, MB 228.51, MTU Type 3.1	
Тығыздык 20°Сде	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	81.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	145	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	5300 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.1 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.94 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF PSQL 2.1E LD, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-18 LA, MB 228.51, MTU Typ 3.1	

OEM аналогдору

Caterpillar

3788296, 3173085, 3081476

DAF

76846953, 09204XX, 09204RU, 76846951, 09209XX, 0908736, 09206RU, 09209RU, 09205RU

Ford

XO10W305Q3FA, XO10W305QSD, XO10W30DFA, XO10W306GSD, XO10W30BSD

Komatsu

SYZZ10W30CN

Mitsubishi

MZ320789, MZ320788

Motorcraft

XO10W305Q3SD, XO10W30QFA, XO10W30QSD, XO10W30QSDW, XO10W30TBSD, XO10W30TSD, XO10W30DSD, XO10W30DSDR, XO10W30QSDF

Volvo

23068339, VPO98KQ87, MVBV10W30JUG, 15152341, VOE15152341, 22582295, VOE22582295, 85108287, 17488431, RU323068341, 323068341, 23068341, VPO98KQ86, VPO98KQ88, MVBV10W30BULK, MVBV10W30DRUM, 15152348, VOE15152348, 22582297, VOE22582297, 85121018, 385121018, 23068340, 17488420, 15152346, VOE15152346, 22582296, VOE22582296, 85121017