

# Мотор майы RAVENOL SDT Super Duty Truck 10W-40

илешкектүүлүк: 10W-40

Синтетикалык



## 1 L

Продукт коду:  
**1121120-001**  
Продукт коду:  
1121120-001-01-999  
Штрихкод:  
4014835850606



## 5 L

Продукт коду:  
**1121120-005**  
Продукт коду:  
1121120-005-01-999  
Штрихкод:  
4014835850637



## 10 L

Продукт коду:  
**1121120-010**  
Продукт коду:  
1121120-010-01-999  
Штрихкод:  
4014835850668



## 20 L

Продукт коду:  
**1121120-020**  
Продукт коду:  
1121120-020-01-999  
Штрихкод:  
4014835850705



## 20 L, ecobox

Продукт коду:  
**1121120-B20**



## 60 L

Продукт коду:  
**1121120-060**



## 60 L, басылган баррель

Продукт коду:  
**1121120-D60**



## 208 L

Продукт коду:  
**1121120-208**  
Продукт коду:  
1121120-208-01-999  
Штрихкод:  
4014835850781



### **208 L, басылган баррель**

Продукт коду:  
**1121120-D28**



### **1 000 L**

Продукт коду:  
**1121120-700**

**RAVENOL SDT Super Duty Truck SAE 10W-40** — синтетикалык, жогорку кошулмалар кошулган, агымдуулугу жогору мотор майы, кошулмалардын курамы төмөн күлдүү (Low SAPS). Жүк ташуучу унаалардын жогорку жүктөмдүү дизелдик кыймылдаткычтарында жыл бою колдонууга атайын иштелип чыккан. EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 жана EURO 6 класстагы турбодизель кыймылдаткычтарда, күкүрттүн курамы 500 ppmге чейин болгон дизелдик отун менен колдонууга ылайыктуу.

**RAVENOL SDT Super Duty Truck SAE 10W-40** — SHPD (Super High Performance Diesel) класстагы мотор майы болуп саналат, жүк ташуучу жана жолдон тышкаркы "Tier4" унаалар үчүн, сажевий фильтри жана катализатору бар же жок кыймылдаткычтарда колдонулат, Low SAPS технологиясынын талаптарына жооп берет — күл, фосфор жана күкүрттүн курамы төмөн.

Окислениеге жана кесилүүгө жогорку туруктуулугу менен өзгөчөлөнөт, абаны бөлүп чыгаруу жөндөмдүүлүгү жогору, бул заманбап API CK-4 стандартынын талаптарына жооп берет.

Төмөн сырткы температурада кыймылдаткычты ишенимдүү суукка ишке киргизүүнү жана жогорку жумушчу температурада мыкты майлоону камсыздайт. Үйкөлүү жана эскирүү деңгээли төмөн.

Биринчи европалык мотор майы, API CK-4 жана API CJ-4 лицензиясына ээ.

Жаңы API CK-4 спецификациясы мурдагы спецификацияларды алмаштырат жана күкүрттүн курамы 500 ppmге чейин болгон дизелдик отунда иштеген кыймылдаткычтарга тиешелүү.

**RAVENOL SDT Super Duty Truck SAE 10W-40** — бардык мезгилде колдонууга ылайыктуу мотор майы, заманбап чыгарылган газдардын эмиссиясына коюлган талаптарды аткарат. Май алмаштыруу интервалдары автопроизводительдин талаптарына ылайык узартылат.

EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 жана EURO 6 класстагы унаалардын аралаш паркы үчүн сунушталат. Кыймылдаткычтын май тандоосунда өндүрүүчүнүн сунуштарын так сактаңыз.

**SDT Super Duty Truck SAE 10W-40** колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Туруктуу илешкектүүлүк мүнөздөмөлөрү жана кыйшайууга туруктуулук
- Кандай гана иш режими болбосун отунду үнөмдөө
- Чыгарылган газдардын эмиссиясын узак убакыт бою көзөмөлдөө
- Күч жоготуусун төмөндөтүү
- Төмөн көбүктөнүү, майдын аз сарпталышы
- Май алмаштыруу интервалын узартуу
- Суукка ишке киргизгенде мыкты мүнөздөмөлөр
- Low SAPS = сульфаттуу күлдүн, фосфордун жана күкүрттүн курамы төмөн
- Көптөгөн кыймылдаткычтарда, анын ичинде сажевий фильтри жоктордо да колдонууга ылайыктуу

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                               | Мааниси                                                                                                                                                                                   | Аудит           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                               | CJ-4, CK-4                                                                                                                                                                                |                 |
| ACEA                                              | E11, E6, E7, E8, E9                                                                                                                                                                       |                 |
| JASO                                              | DH-2                                                                                                                                                                                      |                 |
| Өндүрүүчү тарабынан бекитилген                    | DTFR 15C110, DTFR 15C120, Deutz DQC IV-18 LA, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5                                                                                                  |                 |
| Талаптарга жооп берет                             | Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF LKW, DDC 93K222, IVECO 18-1804 TLS E9, MAN M 3477, MB 228.51, MTU Type 3.1, Scania Low Ash                                                      |                 |
| Тыгыздык 20°Сде                                   | 859 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                     | EN ISO 12185    |
| Түсү                                              | Күрөң                                                                                                                                                                                     | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде                             | 14.9 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                   | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде                              | 99.9 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                   | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI                          | 155                                                                                                                                                                                       | DIN ISO 2909    |
| Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде | 6170 mPa*s                                                                                                                                                                                | ASTM D5293      |
| Муздоо температурасы                              | -39 °C                                                                                                                                                                                    | DIN ISO 3016    |
| NOACK боюнча учуучулук                            | 9 %                                                                                                                                                                                       | ASTM D5800      |
| Жануу температурасы                               | 234 °C                                                                                                                                                                                    | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочтук саны                                     | 10.5 mgKOH/g                                                                                                                                                                              | ASTM D2896      |
| Сульфаттуу күлдүүлүк                              | 0.85 %wt.                                                                                                                                                                                 | DIN 51575       |
| Сунуштар                                          | Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF LKW (für verlängerte Intervalle), Detroit Diesel DDC 93K222, IVECO 18-1804 TLS E9, JASO DH-2, MAN M 3477, MB 228.51, MTU Typ 3.1, Scania LowAsh |                 |

## ОЕМ аналогдору

### Alpine

0100382, 100382, 0100384, 0100385, 0100381, 100381, 100385, 0100394, 0100395, 100384, 0100383, 100383, 0100393

### Hyundai XTeer

1041006, 1061004, 1200002, 1120002

### Mercedes-Benz

A000989620413BBCC, A000989690213BCCR, A000989690217BCCR, A0009899101AAA5, A000989690215BCCR

### Volvo

85102467, 85102469, 385102469, RU385102469, 85102468