

RAVENOL TFE Truck Fuel Efficiency 5W-20

илешкектүүлүк: 5W-20

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1121130-001



5 L

Продукт коду:
1121130-005



10 L

Продукт коду:
1121130-010



20 L

Продукт коду:
1121130-020
Продукт коду:
1121130-020-01-999
Штрихкод:
4014835887626



20 L, ecobox

Продукт коду:
1121130-B20



60 L

Продукт коду:
1121130-060
Продукт коду:
1121130-060-01-999
Штрихкод:
4014835887640



208 L

Продукт коду:
1121130-208
Продукт коду:
1121130-208-01-999
Штрихкод:
4014835887664

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MAN M 3977, Scania LDF-5	
Тыгыздык 20°Сде	850.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	46.54 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	151	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5710 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	13.500 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-45 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.94 %wt.	DIN 51575