

RAVENOL Formel Diesel Super 20W-50

мотор майы

илешкектүүлүк: 20W-50

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1123220-001



5 L

Продукт коду:
1123220-005
Продукт коду:
1123220-005-01-999
Штрихкод:
4014835726451



10 L

Продукт коду:
1123220-010
Продукт коду:
1123220-010-01-999
Штрихкод:
4014835726444



20 L

Продукт коду:
1123220-020
Продукт коду:
1123220-020-01-999
Штрихкод:
4014835726420



20 L, ecobox

Продукт коду:
1123220-B20



60 L

Продукт коду:
1123220-060
Продукт коду:
1123220-060-01-999
Штрихкод:
4014835726468



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1123220-D60



208 L

Продукт коду:
1123220-208
Продукт коду:
1123220-208-01-999
Штрихкод:
4014835726482



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1123220-D28



1 000 L

Продукт коду:
1123220-700

RAVENOL Formel Diesel Super 20W-50 – жогорку сапаттагы минералдык мотор майы, турбонаддуву бар жана жок жеңил жана жүк ташуучу унаалардын дизель двигательдери үчүн. Мыкты май пленкасын жана кесилишке туруктуулукту, мыкты тазалоочу касиеттерди жана эскирүүгө жогорку туруктуулукту камсыздайт.

Колдонуу чөйрөсү:

Аралаш автопарк үчүн бардык мезгилде колдонулуучу мотор майы катары колдонулат. Жүк ташуучу унаалардын двигательдери үчүн оор шарттарда жана өндүрүүчүнүн талаптарына ылайык узартылган алмаштыруу интервалдары үчүн сунушталат.

Колдонуу **Formel Diesel Super SAE 20W-50** төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Жакшы кесилишке туруктуулук
- Жогорку оксидденүүгө туруктуулук
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Муздак абалда мыкты иштетүүчү сапаттар
- Катализаторлордун тазалыгын
- Пограничдик майлоо шарттарында да жогорку ишенимдүүлүк запасы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF-4, CH-4	
ACEA	A3, B4, E2	
Талаптарга жооп берет	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, VW 505.00, Volvo VDS	
Тыгыздык 20°Сде	876 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	19 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	161.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	133	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -15°Сде	6200 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-30 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	11.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, VOLVO VDS, VW 505 00	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1123220-001-01-999 1123220-001-06-999	
5 L	1123220-005-01-100	4014835637054 2200000033260
10 L	1123220-010-01-100	4014835637016 2200000033109
20 L	1123220-020-01-100	4014835637023 2200000030290 2200000040787
60 L	1123220-060-01-100	4014835637061 2200000019158 2200000031297
208 L	1123220-208-01-100	4014835637085 2200000046581