

# RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30 жарыш мотор майы

**илешкектүүлүк: 5W-30**

*Толугу менен синтетикалык*



## 1 L

Продукт коду:  
**1141088-001**  
Продукт коду:  
1141088-001-01-999  
Штрихкод:  
4014835852242



## 4 L

Продукт коду:  
**1141088-004**  
Продукт коду:  
1141088-004-01-999  
Штрихкод:  
4014835852273



## 5 L

Продукт коду:  
**1141088-005**  
Продукт коду:  
1141088-005-01-999  
Штрихкод:  
4014835854413



## 10 L

Продукт коду:  
**1141088-010**  
Продукт коду:  
1141088-010-01-999  
Штрихкод:  
4014835852303



## 20 L

Продукт коду:  
**1141088-020**  
Продукт коду:  
1141088-020-01-999  
Штрихкод:  
4014835852341



## 20 L, ecobox

Продукт коду:  
**1141088-B20**  
Продукт коду:  
1141088-B20-01-888  
Штрихкод:  
4014835852327



### **60 L**

Продукт коду:  
**1141088-060**



### **60 L, басылган баррель**

Продукт коду:  
**1141088-D60**



### **208 L**

Продукт коду:  
**1141088-208**



### **208 L, басылган баррель**

Продукт коду:  
**1141088-D28**



### **1 000 L**

Продукт коду:  
**1141088-700**

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 – толугу менен синтетикалык, агымдуулугу жогору жарыш мотор майы.

Вольфрам камтылган атайын кошулмалар комплексинин аркасында, RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30 спорттук режимде эң мыкты натыйжа берет. Трению азайтат, эскирүүнү кыскартат жана механикалык эффективдүүлүктү бир кыйла жакшыртат. Өтө жогорку жумушчу температурада да бышык май пленкасын камсыздайт. Эскирүүдөн, коррозиядан (оксидденүүдөн), көбүктөнүүдөн коргойт.

RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30 автогонкаларга катышкан автоунаалардын бензин двигательдери үчүн, оор шарттарда атайын иштелип чыккан.

Партнерлор тарабынан тесттен өткөн: Nürburgring, Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher) тарабынан сунушталган.

**Жарыш майын колдонуу RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30 төмөнкүлөрдү камсыздайт:**

- Иштөө жүктөмүнүн бардык шартында отун үнөмдөө
- Төмөн буулануу жөндөмдүүлүгү
- Туруктуу илешкектүүлүк касиеттер
- Муздак абалда мыкты иштетүүчү сапаттар
- Абдан жогорку температурада да туруктуу май пленкасы
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн комплекстүү коргоо

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                                       | Мааниси                                                                                                                         | Аудит           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                       | SN                                                                                                                              |                 |
| ACEA                                                      | C3                                                                                                                              |                 |
| Өндүрүүчү тарабынан бекитилген                            | BMW Longlife-04, GM dexos2®, MB-Approval 226.5, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - D30, Renault RN 0710 |                 |
| Талаптарга жооп берет                                     | Renault RN 0700                                                                                                                 |                 |
| Өнөктөштөр тарабынан тесттен өткөн                        | Nürburgring                                                                                                                     |                 |
| Тыгыздык 20°Сде                                           | 848 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                           | EN ISO 12185    |
| Түсү                                                      | Күрөң                                                                                                                           | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде                                     | 12.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде                                      | 73.4 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI                                  | 165                                                                                                                             | DIN ISO 2909    |
| Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде      | 3.58 mPa*s                                                                                                                      | ASTM D5481      |
| Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде         | 4301 mPa*s                                                                                                                      | ASTM D5293      |
| Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде | 13.400 mPa*s                                                                                                                    | ASTM D4684      |
| Муздоо температурасы                                      | -60 °C                                                                                                                          | DIN ISO 3016    |
| NOACK боюнча учуучулук                                    | 6.2 %                                                                                                                           | ASTM D5800      |
| Жануу температурасы                                       | 244 °C                                                                                                                          | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочтук саны                                             | 8.1 mgKOH/g                                                                                                                     | ASTM D2896      |
| Сульфаттуу күлдүүлүк                                      | 0.74 %wt.                                                                                                                       | DIN 51575       |
| Сунуштар                                                  | Renault RN0700                                                                                                                  |                 |

## ОЕМ аналогдору

### Mercedes-Benz

A0019893701BGA6, A0019893701BGA0, A0019893701BGA8, A0019893701BGA4

## Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо    | Продукт коду       | Штрихкод |
|--------------|--------------------|----------|
| 5 L          | 1141088-005-01-999 |          |
| 20 L, ecobox | 1141088-B20-01-888 |          |
| 60 L         | 1141088-060-01-999 |          |
| 208 L        | 1141088-208-01-999 |          |