

RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 жарыш мотор майы

илешкектүүлүк: 5W-40

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1141091-001
Продукт коду:
1141091-001-01-999
Штрихкод:
4014835853287



4 L

Продукт коду:
1141091-004
Продукт коду:
1141091-004-01-999
Штрихкод:
4014835853317



5 L

Продукт коду:
1141091-005
Продукт коду:
1141091-005-01-999
Штрихкод:
4014835887886



10 L

Продукт коду:
1141091-010
Продукт коду:
1141091-010-01-999
Штрихкод:
4014835853348



20 L

Продукт коду:
1141091-020
Продукт коду:
1141091-020-01-999
Штрихкод:
4014835853386



20 L, ecobox

Продукт коду:
1141091-B20
Продукт коду:
1141091-B20-01-888
Штрихкод:
4014835853362



60 L

Продукт коду:
1141091-060
Продукт коду:
1141091-060-01-999
Штрихкод:
4014835853423



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141091-D60



208 L

Продукт коду:
1141091-208
Продукт коду:
1141091-208-01-999
Штрихкод:
4014835853461



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1141091-D28



1 000 L

Продукт коду:
1141091-700

RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 – толугу менен синтетикалык, агымдуулугу жогору жарыш мотор майы, курамында вольфрам бар атайын кошулмалар комплексин камтыйт.

Вольфрам кошулган атайын кошулмалар пакетинин аркасында, RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 спорттук режимде мыкты натыйжа берет. Трению азайтат, эскирүүнү кыскартат жана механикалык эффективдүүлүктү бир кыйла жакшыртат.

Өтө жогорку жумушчу температурада бышык май пленкасын камсыздайт. Эскирүүдөн, коррозиядан (оксидденүүдөн) жана көбүктөнүүдөн коргойт.

RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 мотор майы автогонкаларга катышкан автоунаалардын бензин двигательдери үчүн оор шарттарда атайын иштелип чыккан.

Партнерлор тарабынан тесттен өткөн: Nürburgring, Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher) тарабынан сунушталган.

Жарыш майын колдонуу RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40 төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Иштөө жүктөмүнүн бардык шартында отун үнөмдөө
- Төмөн буулануу жөндөмдүүлүгү
- Туруктуу илешкектүүлүк касиеттер
- Муздак абалда мыкты иштетүүчү сапаттар
- Абдан жогорку температурада да туруктуу май пленкасы
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн комплекстүү коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SP	
ACEA	C3	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	BMW Longlife-04, GM dexos2®, MB-Approval 229.51, Renault RN 0710	
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.52, Opel OV 040 1547 - D40, Opel OV 040 1547 - G40, Porsche C40, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01, VW 511.00	
Өнөктөштөр тарабынан тесттен өткөн	Nürburgring	
Өнөктөштөр тарабынан сунушталган	Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher)	
Тыгыздык 20°Сде	846 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.2 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	73.3 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	185	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.9 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	4510 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	12.200 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-51 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	6 %	DIN 51581
Жануу температурасы	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	9.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.73 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB 229.52, Opel OV 040 1547 - D40, Opel OV 040 1547 - G40, Porsche C40, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, VW 511 00	

ОЕМ аналогдору

General Motors

17504564001, 17504564012, 17504564002

Nissan

KLANN05404, KLANN05402

Toyota

TA52000013

Volkswagen Group

GA52579M9, GA52579M2, G052167M4, GA52579M4

Volvo

1161649, 1161630, 1161639, 1161631

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L, ecobox	1141091-B20-01-888	
60 L	1141091-060-01-999	