

RAVENOL Racing Castor 2T 2T карттары үчүн мотор майы



1 L

Продукт коду:
1144101-001
Продукт коду:
1144101-001-01-999
Штрихкод:
4014835739413



20 L

Продукт коду:
1144101-020



208 L

Продукт коду:
1144101-208



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1144101-D28

RAVENOL Racing Castor 2T – атайын иштелип чыккан 2-тактылуу двигательдер үчүн мотор майы, кастор базалык майынын негизинде жана синтетикалык эстерлер кошулуп өндүрүлгөн. Өзгөчө иштелип чыккан формуласы эң мыкты майлоо касиеттерин, кесилишке жогорку туруктуулукту жана бардык жүктөм деңгээлдеринде коррозиядан ишенимдүү коргоону камсыздайт.

RAVENOL Racing Castor 2T бардык заманбап аба менен муздатылуучу, көлөмү 100 см³ болгон картинг двигательдеринде колдонулат. 20 000 об/минге чейин жогорку айлануу ылдамдыгында поршень менен подшипниктерге чоң температура жана басым тийип, кыймылсыз иш режиминде (ДВС) майдын берилиши азаят. Бул режимде май пленкасын сактоо дээрлик мүмкүн эмес, гидродинамикалык майлоону камсыз кылуу кыйын. Мына ушул экстремалдуу шарттар үчүн RAVENOL Racing Castor 2T атайын иштелип чыккан.

RAVENOL Racing Castor 2T курамында >75% кастор майы бар.

Бул атайын иштелип чыккан картинг майы 2-тактылуу двигательдер үчүн синтетикалык эстер кошулмалар комплекси менен, метанол жана этанол колдонулган отун түрүндөгү картинг жана спидвей (шаңкылдоочу же муз үстүндө жарышуучу болиддер) үчүн арналган. Бензин, метанол жана этанол менен аралашат. Башка минералдык же синтетикалык 2-тактылуу мотор майлары менен аралаштырууга болбойт.

Узак кызмат мөөнөтү (болжол менен 1 жума).

Сунушталган аралаштыруу катышы: 20:1.

Racing Castor 2T колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Поршеньдерди майлоо аркылуу коргоо
- Калдыктар жана күйгүзүүчү шамдарда топтолмо жок таза күйүү
- Эскирүүдөн эң жакшы коргоо
- Жогорку жүккө туруштук берүү жана кыймылдаткычтын узак кызмат мөөнөтү
- Коррозиядан мыкты коргоо
- Оор жүктөм шарттарында кесилишке жогорку туруктуулук
- Спорттук мелдештердеги өтө оор шарттарда поршеньдердин жана кыймылдуу поршень шакектеринин жылуулук өткөрүмүн бузган нагардын жана лактын пайда болушун алдын алуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	FIA-CIK Homologation	
Тыгыздык 20°Сде	951 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	19 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	250 mm²/s	DIN 51562-1
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

ОЕМ аналогдору

Honda
08C35AH21S01

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1144101-001-01-000	4014835713819 2200000023308
20 L	1144101-020-01-999	
208 L	1144101-208-01-999	