

RAVENOL MPS Motocross Powersynth 2T мотор майы

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1144110-001
Продукт коду:
1144110-001-01-999
Штрихкод:
4014835803756



4 L

Продукт коду:
1144110-004
Продукт коду:
1144110-004-01-999
Штрихкод:
4014835803763



20 L

Продукт коду:
1144110-020
Продукт коду:
1144110-020-01-999
Штрихкод:
4014835858299



20 L, ecobox

Продукт коду:
1144110-B20

RAVENOL MPS Motocross Powersynth 2T – толугу менен синтетикалык мотор майы, атайын эстерлердин жана полиизобутилендин (PIB) негизинде иштелип чыккан, аба жана суу менен муздатылуучу 2-тактылуу двигательдер үчүн. Майлоонун аралаш жана өзүнчө системалары бар двигательдер үчүн да ылайыктуу.

Синтетикалык базалык майга жана атайын тандалган аз күлдүү кошулмалар комплексине негизделип өндүрүлгөн.

Өзгөчө иштелип чыккан формула майдаланган аралашманын тез күйүшүн, двигательдин мыкты кабыл алуусун жана эскирүүдөн коргоону камсыздайт. Европалык жана азиялык өндүрүштөгү заманбап 2-тактылуу двигательдер үчүн атайын иштелип чыккан.

Колдонуу:

Бензин менен оптималдуу аралаштыруу катышы 1:100.

Атайын тандалган кошулмалар пакети жол, спорттук мотоциклдердин 2-тактылуу двигательдери үчүн колдонууга мүмкүндүк берет.

Өзгөчө аба жана суу менен муздатылуучу жогорку айлануудагы 2-тактылуу бензин двигательдери жана Enduro, Motocross жана Trial сыяктуу катуу жүктөлгөн двигательдер үчүн сунушталат.

MPS Motocross Powersynth 2T колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Күйгүзүүчү шамдардын тазалыгын камсыздап, кыймылдаткычтын оптималдуу иштөөсүн
- Эскирүүгө жана коррозияга жогорку туруктуулукту
- Түтүн чыгаруучу газдардын аз деңгээлин жана жакшы күйүү деңгээлин
- Двигательдин бардык бөлүктөрүнүн мыкты майланышын
- Күйүү камерасынын жана кирүү-чыгуу каналдарынын тазалыгын, топтолмо пайда болушун азайтууну
- Өтө төмөн тоңуу температурасын, абдан төмөн температурада да тоңуу коркунучсуз колдонууга мүмкүндүк берет

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TC	
JASO	FD	
Спецификацияларга туура келет	ISO L-EGD	
Туура келет	GasGas, Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	864 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.6 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	67.9 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	144	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	132 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Beta, GasGas, Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

ОЕМ аналогдору

Alpine

100601, 0100601, 0100603, 100603, 0100604, 100604, 0100605, 100605, 0100602, 100602

Yamalube

YMD650810102, YMD650810100, YMD650810101, YMD650810103