

RAVENOL RHP Racing High Performance 75W-90 автогонка үчүн трансмиссия майы

илешкектүүлүк: 75W-90

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1145100-001
Продукт коду:
1145100-001-01-999
Штрихкод:
4014835742017



4 L

Продукт коду:
1145100-004
Продукт коду:
1145100-004-01-999
Штрихкод:
4014835742093



20 L

Продукт коду:
1145100-020
Продукт коду:
1145100-020-01-999
Штрихкод:
4014835808843



20 L, ecobox

Продукт коду:
1145100-B20
Продукт коду:
1145100-B20-01-888
Штрихкод:
4014835858480



60 L

Продукт коду:
1145100-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1145100-D60

RAVENOL RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 - бул спорттук унаалар үчүн атайын иштелип чыккан толугу менен синтетикалык PAO негизиндеги трансмиссия майы.

RAVENOL RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 өзгөчө чектелген тайгалануучу дифференциалдуу редукторлордо жана арткы октун акыркы жетектерин колдонуу үчүн сунушталат.

Атайын тандалган кошумча пакет жогорку басымдагы жакшы касиеттерди, туруктуу илешкектикти, оптималдуу эскирүүдөн коргоону, аз көбүктөнүүнү, жакшы майлоочу касиеттерди жана трансмиссиянын ысып кетишин азайтууну камсыз кылат.

RAVENOL RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 эң сонун эскирүү касиеттерин жана оптималдуу илешкектик-температуралык мүнөздөмөлөрдү камсыз кылат. RAVENOL RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 2012 жана 2016-жылдардагы Opel Mokka, Opel Insignia, Chevrolet Tracker жана Cadillac SRX II (GMT166) унааларынын трансмиссиялык корпустарында колдонуу үчүн сунушталат, алар үчүн GM тетик номерлери 19256084, ACDelco 10-4076 жана GM болгон суюктуктар сунушталат. GOR-116-AV, GM 1942067, GM 93165693, GM 19351882, GM 95599727.

RHP Racing High Performance Gear SAE 75W-90 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Жогорку температурада жана оор жүктөмдөр астында да туруктуу май пленкасы
- Эң сонун кесилиш туруктуулугу жана эң сонун жылуулук туруктуулугу
- Эң сонун илешкектик-температуралык касиеттери
- Эң сонун эскирүүгө туруктуулук жана жогорку кычкылдануу туруктуулугу
- ЭП касиеттери жана эскирүүдөн коргоо
- Эң сонун EP касиеттери жана эскирүүдөн коргоо
- Оор жүктөмдөр астында да көбүк пайда болбойт
- Түстүү эмес металлдар жана пломбалоочу материалдар менен жакшы шайкештик
- Төмөнкү температурада жылмакай жылышуу, аз куюу чекит
- Эң сонун кесилиш туруктуулугу майдын төгүлүшүнүн узак аралыктарын камсыз кылат
- Ысык майдагы титирөөнү азайтуу, жабышчаак касиеттери жогорулаган май пленкасын түзүү аркылуу жетишилет

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өнөктөштөр тарабынан тесттен өткөн	Nürburgring	
Өнөктөштөр тарабынан сунушталган	Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher)	
Тығыздык 20°Сде	868 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	16.1 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	92.6 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	188	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	33.800 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-57 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	200 °C	DIN EN ISO 2592
Көбүк пайда болуу I – 24°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу II – 93.5°Сде	10/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу III – 24°Сден 93.5°Сге чейин	0/0 ml/ml	ASTM D892
Медине коррозия тести, 121°С / 3 саат	1b	ASTM D130
Көбүк пайда болууга ык	.	DIN 51757

ОЕМ аналогдору

Mazda
12345001, 12345005

Porsche
00004320419

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
4 L	1145100-004-01-999	
20 L, ecobox	1145100-B20-01-888	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
60 L	1145100-060-01-999	