

2T RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth үчүн мотор майы

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1151100-001
Продукт коду:
1151100-001-01-999
Штрихкод:
4014835727212



4 L

Продукт коду:
1151100-004
Продукт коду:
1151100-004-01-999
Штрихкод:
4014835727298



10 L

Продукт коду:
1151100-010
Продукт коду:
1151100-010-01-999
Штрихкод:
4014835727243



20 L

Продукт коду:
1151100-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1151100-B20



60 L

Продукт коду:
1151100-060



208 L

Продукт коду:
1151100-208



1 000 L

Продукт коду:
1151100-700

RAVENOL VSZ (Vollsynth. Zweitaktoel) – атайын эстерлер жана полиизобутилен (PIB) негизиндеги синтетикалык май, аба жана суу менен муздатуучу 2 тактылуу кыймылдаткычтар үчүн иштелип чыккан. Аралашма жана өзүнчө майлоо системалары бар кыймылдаткычтарга ылайыктуу.

Синтетикалык базалык майдын негизинде жана аз күлдүү кошумча заттардын атайын тандалган комплекси менен өндүрүлгөн. Эскирүүгө каршы жогорку коргоону камсыздайт, коррозияны, катуу жүктөмдө да туздардын топтолушун жана өз алдынча күйүүнү алдын алат.

Колдонуу тармагы:

RAVENOL Vollsynth. Zweitaktoel VSZ бензин менен оптималдуу аралашуу катышы — 1:100. Жогорку айлануучу тетиктерде колдонууга ылайыктуу (мисалы, бутак кескичтер, жалбырак соргучтар жана башка жабдуулар — мүнөтүнө 6000 айлануудан жогору).

Ошондой эле аба менен муздатуучу 2 тактылуу бензин кыймылдаткычтары үчүн катуу жүктөм шарттарында колдонулат. Аралашма же өзүнчө майлоо системасы бар кыймылдаткычтарга ылайыктуу.

Суу менен муздатуучу скутерлер үчүн май катары да колдонууга болот.

VSZ Zweitaktoel Vollsynth. колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- «Суук ишке киргизүү» стадиясында кыймылдаткычтын бардык маанилүү тетиктерин дароо майлоо
- Жануу камерасынын, кирүү жана чыгуу каналдарынын тазалыгын, туздардын пайда болушун азайтуу
- От алдыруу шамдарынын тазалыгы жана кыймылдаткычтын туруктуу иштеши
- Эскирүү жана коррозияга жогорку туруктуулук
- Түтүн газдарынын аз деңгээлдеги бөлүнүүсү, жакшы жануу деңгээли

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TC	
JASO	FD	
Талаптарга жооп берет	Piaggio SI	
Спецификацияларга туура келет	ISO L-EGD	
Туура келет	2t Scooters	
Тығыздык 20°Сде	865 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.8 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	70.6 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	142	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	128 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	2-Takt SCOOTER, Piaggio SI, hochdrehende Motoren (über 6000 U/min.)	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1151100-001-06-999	2200000033987
	1151100-001-01-100	4014835101609
10 L	1151100-010-01-999	
20 L	1151100-020-01-999	
60 L	1151100-060-01-999	
208 L	1151100-208-01-999	