

4-Т кар тазалоочу техника үчүн май RAVENOL Schneefraese 4-Takt 5W-30

илешкектүүлүк: 5W-30

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1151105-001
Продукт коду:
1151105-001-01-999
Штрихкод:
4014835727311



4 L

Продукт коду:
1151105-004
Продукт коду:
1151105-004-01-999
Штрихкод:
4014835727397

RAVENOL Schneefraese 4-Takt 5W-30 – төмөн температурадагы шарттарда колдонулуучу, кичи көлөмдөгү 4 тактылуу кыймылдаткычтар үчүн ылайыкталган жашыл түстөгү толугу менен синтетикалык мотор майы.

Кар тазалоочу техникада колдонулуучу 4 тактылуу кыймылдаткычтар үчүн арналган. Жогорку жүктөм шарттарында эскирүүдөн жана коррозиядан коргойт. Чөйрөгө зыяндуу заттардын бөлүнүшүн азайтуу аркылуу күйүүчү майдын үнөмдүүлүгүн камсыздайт.

Schneefraese 4-Takt 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Абдан төмөн температурада да кыймылдаткычты тез майлоо
- Аз буулануу ылдамдыгынан улам майдын аз сарпталышы
- Жогорку жүктөмдө эскирүүдөн мыкты коргоо
- Коррозиядан мыкты коргоо
- Катаал шарттарда да шламдын, каптандын жана коррозиянын пайда болушунан коргоо
- Поршень шакектери жана клапандар аймагындагы күйүү камераларында каптандын пайда болбошу
- Жабуучу материалдарга карата нейтралдуу мамиле
- «Суук ишке киргизүү» стадиясында кыймылдаткычтын бардык маанилүү тетиктерин дароо майлоо
- Жогорку деңгээлдеги кычкылданууга туруктуулук

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SL, SM	
ACEA	A5, B5	
Талаптарга жооп берет	White Outdoor	
Туура келет	Ariens, Briggs&Stratton, Caiman, Canadiana, Craftsman, CubCadet, Honda, Husqvarna, MTD, McCulloch, Murray, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, TORO, Yard-Man	
Тығыздык 20°Сде	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	56.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	165	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.08 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	4300 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	14.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	9.4 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.1 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Ariens, Briggs&Stratton, Caiman, Canadiana, Craftsman, CubCadet, Honda, Husqvarna, MTD, McCulloch, Murray, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, TORO, White Outdoor, Yard-Man	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1151105-001-01-000	4014835700512 2200000019264
4 L	1151105-004-01-999	