

4T скутерлер үчүн мотор майы RAVENOL Scooter 4-Takt Fullsynth

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1151155-001

Продукт коду:

1151155-001-01-999

Штрихкод:

4014835839939

RAVENOL SCOOTER 4-Takt Fullsynth. – жашыл түстөгү, толугу менен синтетикалык мотор майы, ПАО кошулган синтетикалык базалык майдын негизинде кичи көлөмдөгү 4 тактылуу кыймылдаткычтар үчүн иштелип чыккан. Атайын тандалган кошумча заттар пакети жана рецептурасы жогорку илешкектүүлүк индексин камсыздайт, кыймылдаткычтын, ошондой эле кирүү жана чыгуу системаларынын тазалыгын сактайт, мыкты майлоо касиеттерин жана эскирүүдөн ишенимдүү коргоону камсыз кылат.

Атайын тандалган кошумча заттар комплекси жана базалык майынын аркасында кыймылдаткычтын энергияны үнөмдүү иштешин камсыздайт. **RAVENOL SCOOTER 4-Takt Fullsynth.** кыймылдаткычтын, ошондой эле кирүү жана чыгуу системасынын тазалыгын камсыз кылат. Кыймылдаткычтын кызмат мөөнөтүн оптималдуу деңгээлде сактайт. **RAVENOL SCOOTER 4-Takt Fullsynth.** «Суук» ишке киргизүүдө мыкты көрсөткүчтөрдү жана оптималдуу майлоо касиеттерин камсыздайт.

Кичи көлөмдөгү 4 тактылуу кыймылдаткычтар үчүн колдонулат.

SCOOTER 4-Takt Fullsynth. колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Эскирүүдөн жогорку деңгээлде коргоо
- Жеңил агып өтүү касиеттери аркылуу күйүүчү майды үнөмдөө
- Кара шламдын пайда болушун алдын алуу
- Суук абалда ишке киргизүүдө мыкты касиеттер
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык мүнөздөмөлөр
- Аз буулануу жоготуулары
- Мыкты тазалоочу жана диспергирлөөчү касиеттер
- Кычкылданууга жогорку туруктуулуктун аркасында узак кызмат мөөнөтү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN Plus, SP	
Талаптарга жооп берет	Arctic	
Спецификацияларга туура келет	SAE 5W-40	
Туура келет	Aprilia, Argo, Bombardier, Dinli, Honda, Kawasaki, Peugeot, Piaggio, Polaris, Suzuki, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	78.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	173	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	3.91 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5480 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	25.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	7.4 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	11.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.19 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Aprilia, Arctic Cat, Argo, Bombardier, Dinli, Honda, Kawasaki, Peugeot, Piaggio, Polaris, Suzuki, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	