

2T кайыктар үчүн мотор майы RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1151200-001
Продукт коду:
1151200-001-01-999
Штрихкод:
4014835727618



4 L

Продукт коду:
1151200-004
Продукт коду:
1151200-004-01-999
Штрихкод:
4014835727694



5 L

Продукт коду:
1151200-005
Продукт коду:
1151200-005-01-999
Штрихкод:
4014835727656



10 L

Продукт коду:
1151200-010
Продукт коду:
1151200-010-01-999
Штрихкод:
4014835727649



20 L

Продукт коду:
1151200-020
Продукт коду:
1151200-020-01-999
Штрихкод:
4014835727625



20 L, ecobox

Продукт коду:
1151200-B20
Продукт коду:
1151200-B20-01-888
Штрихкод:
4014835779020



60 L

Продукт коду:
1151200-060
Продукт коду:
1151200-060-01-999
Штрихкод:
4014835727663



208 L

Продукт коду:
1151200-208



1 000 L

Продукт коду:
1151200-700

RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth – эстелердин (татаал эфирлердин) жана полиизобутилендин (ПИБ) аралашмасына негизделип иштелип чыккан 2 тактуу асма кайыктар үчүн толугу менен синтетикалык мотор майы. Өзгөчө комплекстеги күлсүз кошулмалар мыкты майлоочу касиеттерди жана эскирүүгө каршы коргоону камсыздайт.

2 тактуу асма кайыктар үчүн атайын иштелип чыккан, түздөн-түз күйүүчү майды бүркүүчү тутуму бар же жок (Direct-Fuel-Injection DFI) суу менен муздатылган кыймылдаткычтарда, май-бензин аралашмасы колдонулган өзүнчө майлоо системасында колдонулат.

RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth National Marine Manufacturers Association NMMA TC-W3 (Yamaha CE 50S, Mercury) талаптарына жооп берет.

Колдонуу:

Кыймылдаткыч өндүрүүчүсү сунуш кылган аралаштыруу пропорциясында жана эгерде „TC-W3“ белгиси менен май колдонуу сунушталса, колдонулат.

Түздөн-түз күйүүчү май бүркүүчү системасы бар же жок эки тактуу кыймылдаткычтарда колдонуу сунушталат, мисалы: OptiMax (Mercury), E-TEC (BRP: Evinrude жана Johnson), HPDI (Yamaha), TLDI (Tohatsu, Nissan Marine), DFI (Selva).

Сунушталган аралаштыруу пропорциясы: 1:100.

Ар бир кыймылдаткыч модели үчүн май-бензин аралашмасынын дозасын агрегат өндүрүүчүсүнүн сунушу боюнча сактоо талап кылынат.

Outboardoel 2T Fullsynth колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык майланган бөлүктөрүндө мыкты коррозиядан коргоо
- Жогорку жүктөмдөрдө да туруктуу май пленкасы
- Эскирүүгө каршы мыкты коргоо
- Таштасыз таза күйүү
- Кокс пайда болбоосу
- Эскирүүгө каршы мыкты коргоо
- Бардык типтеги бензиндер менен (этилирленген жана этилирленбеген) мыкты аралашуу, гелге айланууга жакын эместик
- Абдан төмөн катып калуу температурасы, бул өтө төмөн температураларда да тоңуп калуу коркунучу жок колдонууга мүмкүндүк берет

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TD	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	NMMA TC-W3	
Туура келет	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Тығыздык 20°Сде	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	10.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	70.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	143	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	130 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

ОЕМ аналогдору

Mercury

92858023QB1, 92858022QB1, 92858027QB1

Yamaha

YMD6302101A3

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1151200-001-01-100 1151200-001-06-999	4014835637412 2030400738702 2200000039361
4 L	1151200-004-01-A01	
5 L	1151200-005-01-999	
10 L	1151200-010-01-999	
20 L	1151200-020-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1151200-208-01-999	