

RAVENOL Watercraft 4-T мотор майы

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1151211-001
Продукт коду:
1151211-001-01-999
Штрихкод:
4014835727816



4 L

Продукт коду:
1151211-004
Продукт коду:
1151211-004-01-999
Штрихкод:
4014835727892



10 L

Продукт коду:
1151211-010
Продукт коду:
1151211-010-01-999
Штрихкод:
4014835727847



20 L

Продукт коду:
1151211-020
Продукт коду:
1151211-020-01-999
Штрихкод:
4014835727823



20 L, ecobox

Продукт коду:
1151211-B20
Продукт коду:
1151211-B20-01-888
Штрихкод:
4014835779228



60 L

Продукт коду:
1151211-060



208 L

Продукт коду:
1151211-208



1 000 L

Продукт коду:
1151211-700

RAVENOL Watercraft 4-Takt – заманбап аквабайктардын (суу мотоциклдеринин, гидроциклдеринин) 4 тактуу кыймылдаткычтары үчүн полиальфаолефиндердин негизинде иштелип чыккан синтетикалык мотор майы.

Заманбап аквабайктардын (суу мотоциклдеринин, гидроциклдеринин) суу менен муздатылган 4 тактуу кыймылдаткычтары үчүн колдонулат. Кыймылдаткычты экстремалдуу оор иштөө шарттарында, анын ичинде кыймылдаткычтын максималдуу айлануусунда болгон кыска мөөнөттүү жүктөмдөрдө да ишенимдүү коргойт.

Колдонуу:

Бардык асма кайыктардагы кыймылдаткычтарда колдонууга болот, эгерде өндүрүүчү "FC-W" спецификациясы бар майды колдонуу керек деп көрсөтсө. Ошондой эле деңиз техникасынын кыймылдаткычтары үчүн да колдонсо болот.

Мотор майын туура тандоодо ката кетирбөө жана топливная аралашмада майдын бар-жогун аныктоо үчүн продукт көк түскө боёлгон.

WATERCRAFT 4-Takt колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык критикалык түйүндөрүнүн жана бөлүктөрүнүн майланышын
- Күйүү камерасынын, ошондой эле кирүү жана чыгуу каналдарынын тазалыгын, калдыктардын пайда болушун азайтуу
- От алдыруу шамдарынын тазалыгын, кыймылдаткычтын оптималдуу иштөөсүн камсыз кылуу
- Эскирүүгө жана коррозияга жогорку туруктуулукту
- Түтүн газдарынын төмөн эмиссиясын, жакшы күйүү деңгээлин

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SL	
Спецификацияларга туура келет	NMMA FC-W	
Тығыздык 20°Сде	864 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	98.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	148	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-30 °C	DIN ISO 3016
Щелочтук саны	8 mgKOH/g	ASTM D2896
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

Suzuki

9900026110B100, 9900026110B500

Yamaha

LUB20W40FC12, LUB10W40WV12, LUB20W40FC04, LUB10W40WV04

Yamalube

YMD630800100, YMD630800400

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1151211-001-01-100 1151211-001-06-999	4014835638815 2200000040862
10 L	1151211-010-01-999	
20 L	1151211-020-01-999	
60 L	1151211-060-01-999	
208 L	1151211-208-01-999	