

# 2T кар көчкү мотоциклдери үчүн май RAVENOL Snowmobiles Fullsynth 2-Takt

Толугу менен синтетикалык



## 1 L

Продукт коду:  
**1151310-001**  
Продукт коду:  
1151310-001-01-999  
Штрихкод:  
4014835727915



## 4 L

Продукт коду:  
**1151310-004**  
Продукт коду:  
1151310-004-01-999  
Штрихкод:  
4014835727991



## 10 L

Продукт коду:  
**1151310-010**  
Продукт коду:  
1151310-010-01-999  
Штрихкод:  
4014835727946



## 20 L

Продукт коду:  
**1151310-020**



## 20 L, ecobox

Продукт коду:  
**1151310-B20**  
Продукт коду:  
1151310-B20-01-888  
Штрихкод:  
4014835779327



## 60 L

Продукт коду:  
**1151310-060**



## 208 L

Продукт коду:  
**1151310-208**



## 1 000 L

Продукт коду:  
**1151310-700**

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth 2-Takt – 2 тактуу кыймылдаткычтар үчүн жогорку сапаттагы толугу менен синтетикалык мотор майы, көк түскө боёлгон.

Эстерлердин жана полиизобутилендин (PIB) негизинде, 2 тактуу кыймылдаткычтар үчүн атайын кошумча компоненттерди колдонуу менен иштелип чыккан.

Колдонуу:

Бензин менен сунушталган аралаштыруу пропорциясы: 1:100.

Жогорку жүктөмдөрдө аба менен муздатылуучу жогорку айлануучу 2 тактуу бензин кыймылдаткычтары үчүн ылайыктуу.

Суу менен муздатылуучу кар көчкү мотоциклдеринин 2 тактуу кыймылдаткычтары үчүн сунушталат.

**SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt** колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык бөлүктөрүнүн мыкты майланышын
- Эскирүүгө жана коррозияга жогорку туруктуулукту
- Түтүн газдарынын төмөн эмиссиясын, жакшы күйүү деңгээлин
- Күйүү камерасынын, ошондой эле кирүү жана чыгуу каналдарынын тазалыгын, калдыктардын пайда болушун азайтуу
- От алдыруу шамдарынын тазалыгын, кыймылдаткычтын оптималдуу иштөөсүн камсыз кылуу
- Абдан төмөн катып калуу температурасын, бул өтө төмөн температураларда колдонууга мүмкүндүк берет

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                              | Мааниси                                                     | Аудит           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                              | TC                                                          |                 |
| JASO                                             | FD                                                          |                 |
| Талаптарга жооп берет                            | Arctic , Rotax 253                                          |                 |
| Спецификацияларга туура келет                    | ISO L-EGD                                                   |                 |
| Туура келет                                      | Bombardier, Kawasaki, Suzuki, Yamaha                        |                 |
| Тыгыздык 20°Сде                                  | 873 g/cm <sup>3</sup>                                       | EN ISO 12185    |
| Түсү                                             | Көк                                                         | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде                            | 9.4 mm <sup>2</sup> /s                                      | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде                             | 55.15 mm <sup>2</sup> /s                                    | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI                         | 154                                                         | DIN ISO 2909    |
| Муздоо температурасы                             | -57 °C                                                      | DIN ISO 3016    |
| Жануу температурасы                              | 128 °C                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Сунуштар                                         | Arctic Cat, Bombardier, Kawasaki, Rotax 253, Suzuki, Yamaha |                 |
| -40°С чейинки төмөнкү температураларда шайкештик | 28 Minute                                                   | ASTM D 4682     |
| Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде          | 43540 mPa*s                                                 | ASTM D2983      |
| Кыймылдаткычтын жумшак иштеши                    | 2T                                                          |                 |

## ОЕМ аналогдору

### BRP

779451, 779128, 779129, 779130, 779131, 779132, 779281, 619590106, 779126, 293600132, 293600133, 293600047, 293600134, 779180, 619590104, 9779127, 413711000, 293600046, 293600125, 219703366, 779282, 619590107, 779127, 779181

### Polaris

502132, 502131, 2877276, 2877886, 2877885, 2871721, 2877892, 2872927, 2872924, 2874239, 2874443, 2874238, 2873918, 2873303, 2877953, 2877274, 2874438, 502493, 502078, 2874432, 502340, 502517, 2877882, 2877884, 2883733, 2883734, 2883735, 2883736, 2878243, 2878244, 2878245, 502514, 502077, 2877883, 501322, 2877888, 2871722, 2872925, 502691, 2883732, 2878191

## Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо | Продукт коду       | Штрихкод      |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 L       | 1151310-001-01-100 | 4014835639911 |
|           | 1151310-001-06-999 | 2200000031808 |
| 10 L      | 1151310-010-01-999 |               |
| 20 L      | 1151310-020-01-999 |               |
| 60 L      | 1151310-060-01-999 |               |
| 208 L     | 1151310-208-01-999 |               |