

4-T скутерлер үчүн мотор майы RAVENOL Scooter 4-Takt Teilsynth

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1152155-001
Продукт коду:
1152155-001-01-999
Штрихкод:
4014835728219



4 L

Продукт коду:
1152155-004
Продукт коду:
1152155-004-01-999
Штрихкод:
4014835728295



10 L

Продукт коду:
1152155-010
Продукт коду:
1152155-010-01-999
Штрихкод:
4014835728240



20 L

Продукт коду:
1152155-020



20 L, eco box

Продукт коду:
1152155-B20
Продукт коду:
1152155-B20-01-888
Штрихкод:
4014835779624



60 L

Продукт коду:
1152155-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1152155-D60



208 L

Продукт коду:
1152155-208



1 000 L

Продукт коду:

1152155-700

RAVENOL Scooter 4-Takt Teilsynth – Германияда өндүрүлгөн, гидрокрекинг негизиндеги базалык майга полиальфаолефиндер жана атайын кошулмалар комплекси кошулуп жасалган эң жогорку сапаттагы жарым синтетикалык мотор майы.

RAVENOL Scooter 4-Takt Teilsynth мотор майынын рецептурасы заманбап, жогорку айлануучу төрт тактуу кичи техника кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан. Кыймылдаткычты экстремалдуу оор шарттарда, анын ичинде максималдуу айлануудагы кескин жана кыска мөөнөттүү жүктөмдөрдө ишенимдүү коргойт. Узак мөөнөттүү жүктөмдөрдө, мисалы, генератор кыймылдаткычтарында да жогорку туруктуулукту көрсөтөт. Мотор майын тандоодо ката кетирбөө үчүн **RAVENOL Scooter 4-Takt Teilsynth** жашыл түскө боёлгон.

SCOOTER 4-Takt Teilsynth колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Отун үнөмдөө жана күйүүчү май сарптоону азайтуу
- Жогорку деңгээлдеги жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Кара шламдын пайда болушуна жол бербөө
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук менен узак кызмат мөөнөтү
- Жогорку жүктөмдөрдө да туруктуу май пленкасы
- Абдан жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Төмөн буулануу деңгээли

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SL	
Талаптарга жооп берет	Arctic	
Туура келет	Aprilia, Argo, Bombardier, Dinli, Honda, Kawasaki, Peugeot, Piaggio, Polaris, Suzuki, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	857.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	97.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	153	DIN ISO 2909
Жогорку температурадагы илешкектүүлүк (HTHS) 150°Сде	4.03 mPa*s	ASTM D5481
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -35°Сде	5351 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	10.3 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	229 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.5 %wt.	DIN 51575
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде	22000 mPa*s	ASTM D4684
Сунуштар	Aprilia, Arctic Cat, Argo, Bombardier, Dinli, Honda, Kawasaki, Peugeot, Piaggio, Polaris, Suzuki, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1152155-001-01-100 1152155-001-06-999	4014835102910 2200000033383
10 L	1152155-010-01-999	
20 L	1152155-020-01-999	
60 L	1152155-060-01-999	
208 L	1152155-208-01-999	