

# RAVENOL Quad 4-T 10W-40 мотор майы

**илешкектүүлүк: 10W-40**

*Жарым синтетикалык*



## 1 L

Продукт коду:  
**1152160-001**  
Продукт коду:  
1152160-001-01-999  
Штрихкод:  
4014835771116



## 4 L

Продукт коду:  
**1152160-004**  
Продукт коду:  
1152160-004-01-999  
Штрихкод:  
4014835771192



## 20 L, ecobox

Продукт коду:  
**1152160-B20**



## 208 L

Продукт коду:  
**1152160-208**  
Продукт коду:  
1152160-208-01-999  
Штрихкод:  
4014835867321

**RAVENOL QUAD 4T 10W-40** – квадроциклдердин жана жолтандабастардын (All Terrain Vehicle) төрт тактуу кыймылдаткычтары үчүн жарым синтетикалык мотор майы.

Кошулмалардын атайын пакети трансмиссияны эскирүүдөн ишенимдүү коргойт, төмөн температураларда кыймылдаткычты жеңил ишке киргизип, андан ары кыймылдаууга шарт түзөт. Ар кандай иштөө шарттарында туруктуу май пленкасын камсыз кылат. Майдын аз сарпталышынын эсебинен газ чыгарууну азайтат.

Бул май KAWASAKI, YAMAHA, BOMBARDIER, SUZUKI маркасындагы квадроциклдердин төрт тактуу кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан. Нымдуу муфта жана каталирикалык нейтрализаторлор менен шайкеш келет.

Жыл бою колдонууга ылайыктуу.

RAVENOL QUAD 4T 10W-40 майынын колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Өтө төмөн температурада кыймылдаткычтын мыкты «суук» ишке кириши
- Стабилдүү май пленкасы жана эскирүүдөн жогорку коргоо
- Нымдуу муфта жана каталирикалык нейтрализаторлор менен шайкештик
- Жылдык негизде колдонууга ылайыктуулук
- Коррозиядан жогорку коргоо
- Майдын аз сарпталышынын эсебинен газ чыгаруунун төмөндөшү

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                           | Мааниси                                     | Аудит           |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| API                           | SL                                          |                 |
| JASO                          | MA2                                         |                 |
| Туура келет                   | Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha |                 |
| Тыгыздык 20°Сде               | 857.4 g/cm <sup>3</sup>                     | EN ISO 12185    |
| Түсү                          | Жашыл                                       | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде         | 14.5 mm <sup>2</sup> /s                     | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде          | 97.7 mm <sup>2</sup> /s                     | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI      | 153                                         | DIN ISO 2909    |
| Муздоо температурасы          | -42 °C                                      | DIN ISO 3016    |
| Жануу температурасы           | 230 °C                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочтук саны                 | 10.9 mgKOH/g                                | ASTM D2896      |
| Сульфаттуу күлдүүлүк          | 1.5 %wt.                                    | DIN 51575       |
| Кыймылдаткычтын жумшак иштеши | 4T                                          |                 |
| Сунуштар                      | Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha |                 |