

2T асма кайыктар үчүн мотор майы RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1152200-001
Продукт коду:
1152200-001-01-999
Штрихкод:
4014835728318



4 L

Продукт коду:
1152200-004
Продукт коду:
1152200-004-01-999
Штрихкод:
4014835728394



5 L

Продукт коду:
1152200-005
Продукт коду:
1152200-005-01-999
Штрихкод:
4014835728356



10 L

Продукт коду:
1152200-010
Продукт коду:
1152200-010-01-999
Штрихкод:
4014835728349



20 L

Продукт коду:
1152200-020
Продукт коду:
1152200-020-01-999
Штрихкод:
4014835728325



20 L, ecobox

Продукт коду:
1152200-B20
Продукт коду:
1152200-B20-01-888
Штрихкод:
4014835779723



60 L

Продукт коду:
1152200-060
Продукт коду:
1152200-060-01-999
Штрихкод:
4014835728363



208 L

Продукт коду:
1152200-028
Продукт коду:
1152200-208-01-999
Штрихкод:
4014835728387



208 L

Продукт коду:
1152200-208



1 000 L

Продукт коду:
1152200-700

RAVENOL Outboard-Motoroel – Германияда өндүрүлгөн, синтетикалык эфирлердин (эстерлердин) жана синтетикалык полиизобутилендин (PIB) негизинде жасалган эң жогорку сапаттагы жарым синтетикалык мотор майы.

RAVENOL Outboard-Motoroel мотор майынын рецептурасы заманбап асма кайыктар үчүн атайын иштелип чыккан. Экстремалдуу оор иштөө шарттарында кыймылдаткычты ишенимдүү коргойт.

Бензин-май аралашмасын отун катары колдонгон заманбап эки тактуу бензин асма кайыктар үчүн арналган. Жарым синтетикалык мотор майы **RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth** инжектордук май бүркүү системаларында да, алдын ала аралаштыруу системаларында да колдонулат. Майдын курамында жогорку сапаттагы сольвент колдонулгандыктан, күйүп кетүү температурасы төмөн.

RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth бензинге салыштырмалуу бензин-май аралашмасынын октан санын өзгөртпөйт. Аралашма даярдоодогу стандарттуу дозасы – 1:50. Бирок ар бир кыймылдаткыч модели үчүн аралаштыруу дозасы боюнча өндүрүүчүнүн көрсөтмөсүнө ылайык аракет кылуу талап кылынат.

Outboardoel 2T Teilsynth колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык майланган бөлүктөрүндө коррозиядан мыкты коргоо
- Колдонулган отун менен тез жана бир түрдүү аралашуу
- Жогорку жүктөмдөрдө да туруктуу май пленкасы
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Таштасыз таза күйүү
- Кокс пайда болбоосу
- Эскирүүдөн мыкты коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TC	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	NMMA TC-W3	
Туура келет	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Тығыздык 20°Сде	865 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	9.5 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	69 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	116	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	168 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

ОЕМ аналогдору

BRP
764353, 764365, 764354

Yamaha
90790BS213, LUB2STRKM112, 90790BG20200, 90790BS214, 90790BS215

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1152200-001-01-100 1152200-001-06-999	4014835632516 2200000017444
4 L	1152200-004-01-A01	
5 L	1152200-005-01-100 1152200-005-01-A01	4014835632554 2200000025944 2200000039354
10 L	1152200-010-01-A01	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1152200-020-01-A01	
60 L	1152200-060-01-100	4014835632561
	1152200-060-01-A01	2200000029560
		2200000031037
208 L	1152200-208-01-100	2200000048417
		4014835632585