

RAVENOL Watercraft Teilsynth 2T

мотор майы

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1152210-001
Продукт коду:
1152210-001-01-999
Штрихкод:
4014835728417



4 L

Продукт коду:
1152210-004
Продукт коду:
1152210-004-01-999
Штрихкод:
4014835728493



10 L

Продукт коду:
1152210-010
Продукт коду:
1152210-010-01-999
Штрихкод:
4014835728448



20 L

Продукт коду:
1152210-020
Продукт коду:
1152210-020-01-999
Штрихкод:
4014835728424



20 L, ecobox

Продукт коду:
1152210-B20
Продукт коду:
1152210-B20-01-888
Штрихкод:
4014835779822



60 L

Продукт коду:
1152210-060



208 L

Продукт коду:
1152210-208



1 000 L

Продукт коду:
1152210-700

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt – Германияда өндүрүлгөн, синтетикалык эфирлердин (эстерлердин) жана синтетикалык полиизобутилендин (PIB) негизинде жасалган эң жогорку сапаттагы жарым синтетикалык мотор майы.

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt мотор майынын рецептурасы заманбап аквабайктардын (суу мотоциклдеринин) кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан. Кыймылдаткычты экстремалдуу оор иштөө шарттарында, анын ичинде максималдуу айлануулардагы кыска мөөнөттүү кескин жүктөмдөрдө ишенимдүү коргойт. Бензин-май аралашмасын отун катары колдонгон заманбап эки тактуу бензин кыймылдаткычтары үчүн арналган.

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt жарым синтетикалык мотор майы инжектордук май бүркүү системаларында да, алдын ала аралаштыруу системаларында да колдонулат. Майдын курамында жогорку сапаттагы сольвент колдонулгандыктан, күйүү температурасы төмөн. RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt бензинге салыштырмалуу бензин-май аралашмасынын октан санын өзгөртпөйт. Аралашма даярдоодогу стандарттуу дозасы – 1:50дөн 1:75ке чейин.

Бирок ар бир кыймылдаткыч модели үчүн аралаштыруу дозасы боюнча агрегат өндүрүүчүсүнүн көрсөтмөсүнө баш ийүү талап кылынат. Заманбап суу мотоциклдеринин айрым моделдери кыймылдаткычтын иштөө режими боюнча май дозасын автоматтык түрдө жөнгө салат. Мотор майын туура тандоодо ката кетирбөө жана отун аралашмасында майдын бар экенин аныктоо үчүн RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt көк түскө боёлгон.

WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык бөлүктөрүнүн мыкты майланышын
- Кыймылдаткычтын идеалдуу тазалыгын, түтүндүн көлөмүнүн азайышын
- От алдыруу шамдарынын тазалыгын, кыймылдаткычтын оптималдуу иштөөсүн
- Эскирүүгө жана коррозияга жогорку туруктуулукту
- Түтүн газдарынын төмөн эмиссиясын, жакшы күйүү деңгээлин

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TC	
JASO	FC	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	NMMA TC-W3	
Спецификацияларга туура келет	ISO L-EGC	
Тыгыздык 20°Сде	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	9.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	69.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	117	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-33 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	168 °C	DIN EN ISO 2592
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

ОЕМ аналогдору

BRP

174235, 764584, 174237, 509905, 777220, 764348, 779724, 779723, 779726, 779744, 764586, 779717, 779716, 779737, 779465, 389702, 764349, 779725, 779745, 764587, 773495, 779718, 779719, 779738, 779466

Yamaha

ACCY2WJBWV12, LUB2STRKW112, LUB2STRKW104, ACCY2WJBWV04

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1152210-001-01-100 1152210-001-06-999	4014835639713 2200000039279
10 L	1152210-010-01-999	
60 L	1152210-060-01-999	
208 L	1152210-208-01-999	