

2T үчүн мотор майы RAVENOL Selfmix 2T

Минералдык



0,1 L

Продукт коду:
1153100-100
Продукт коду:
1153100-100-05-030
Штрихкод:
4014835102248



20 L

Продукт коду:
1153100-020



208 L

Продукт коду:
1153100-208



60 L

Продукт коду:
1153100-060
Продукт коду:
1153100-060-01-999
Штрихкод:
4014835728660



20 L, ecobox

Продукт коду:
1153100-B20



1 L

Продукт коду:
1153100-001
Продукт коду:
1153100-001-01-999
Штрихкод:
4014835728615



10 L

Продукт коду:
1153100-010
Продукт коду:
1153100-010-01-999
Штрихкод:
4014835728646



4 L

Продукт коду:
1153100-004



1 L диспенсер менен

Продукт коду:
1153100-D01
Продукт коду:
1153100-D01-01-998
Штрихкод:
4014835780019



1 000 L

Продукт коду:
1153100-700

RAVENOL Selfmix 2T – кичи техника үчүн эки тактуу кыймылдаткычтарда колдонулуучу минералдык май (иштөөчү суюктук катары колдонулат, күйүүчү май менен аралаштырылат).

Поршень шакекчелеринин оюкчаларында, күйүү камерасында жана чыгуу тешиктеринде кокс жаралышын алдын алат. Ошондой эле от алдыруу шамдарынын кирдешин жана сүрүлүүчү бөлүктөрдө дат басууну болтурбайт.

Колдонуу:

Суу же аба менен муздатылуучу эки тактуу кыймылдаткычтар үчүн универсалдуу майлоочу материал катары атайын иштелип чыккан. Аралаш жана өзүнчө майлоо системалары бар чакан жана орто көлөмдөгү кыймылдаткычтарда колдонууга ылайыктуу.

Өзүнчө майлоо системаларында колдонгондо, продукт мыкты майланууну жана чөйрөгө бөлүнгөн түтүндүн көлөмүнүн минималдашуусун камсыз кылат.

Суу же аба менен муздатылуучу эки тактуу бензин кыймылдаткычтарда колдонулат, мисалы: газон кыркучтар, бензин чынжыр араалар, триммерлер, ошондой эле мотоциклдер, мопеддер, мотовелосипеддер үчүн ылайыктуу.

RAVENOL Selfmix 2T үчүн сунушталган аралаштыруу пропорциялары:

Максимум – 1:50. Жабдуунун өндүрүүчүсүнүн сунуштарын так сактаңыз!

1000 мл таңгак үчүн:

15 л күйүүчү май = 1 : 15

20 л күйүүчү май = 1 : 20

25 л күйүүчү май = 1 : 25

30 л күйүүчү май = 1 : 30

40 л күйүүчү май = 1 : 40

50 л күйүүчү май = 1 : 50

Selfmix 2T колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Коррозиядан эң жогорку коргоо
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Кокс жаралышынан эркин иштөө
- Универсалдуу колдонуу
- Газ чыгарууну азайтуу аркылуу айлана-чөйрөнү коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TC	
JASO	FB	
Спецификацияларга туура келет	ISO L-EGB, NMMA TC-W	
Туура келет	Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oregon, Partner, Poulan, Ryobi, STIHL	
Тығыздык 20°Сде	872 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	66.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	110	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-24 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	178 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oleo-Mac, Oregon, Partner, Poulan, Ryobi, STIHL	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

OEM аналогдору

Alpine

0100611, 0100612, 0100613, 0100615, 100611, 100612, 100613, 100615, 0100614, 100614

Husqvarna

587808512

STIHL

07813198411, 07813198410, 07813198434, 07813198433, 07813198401

Suzuki

9900021B40016

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1153100-208-01-999	
60 L	1153100-060-01-100	4014835102262 2200000026651 2200000031754
20 L	1153100-020-01-999	
1 L	1153100-001-01-100 1153100-001-01-001 1153100-001-06-999 1153100-001-01-998	4014835101371 2200000050939 2200000024886 2200000037497 2200000022400
10 L	1153100-010-01-999	
4 L	1153100-004-01-999	
1 L диспенсер менен	1153100-001-01-001 1153100-001-01-100	2200000024886 2200000037497 2200000050939 2200000022400 4014835101371