

2T скутерлер үчүн мотор майы RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1153150-001
Продукт коду:
1153150-001-01-999
Штрихкод:
4014835728813



4 L

Продукт коду:
1153150-004



10 L

Продукт коду:
1153150-010
Продукт коду:
1153150-010-01-999
Штрихкод:
4014835728844



20 L

Продукт коду:
1153150-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1153150-B20
Продукт коду:
1153150-B20-01-888
Штрихкод:
4014835780224



60 L

Продукт коду:
1153150-060



208 L

Продукт коду:
1153150-208



1 000 L

Продукт коду:
1153150-700

RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral – Германияда өндүрүлгөн, жогорку тазаланган минералдык базалык майдын негизинде жана атайын кошумча кошулмалардын комплекси менен жасалган эң жогорку сапаттагы минералдык мотор майы.

Экстремалдуу оор иштөө шарттарында, анын ичинде шаар ичиндеги «Старт-Стоп» режиминде да кыймылдаткычты ишенимдүү коргойт.

Бензин-май аралашмасын отун катары колдонгон заманбап эки тактуу бензин кыймылдаткычтары бар мотоциклдер, мотороллерлер, мопеддер жана скутерлер үчүн арналган.

Майдын курамында жогорку сапаттагы сольвент колдонулгандыктан, күйүп кетүү температурасы төмөн. RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral бензин-май аралашмасынын октан санын кадимки бензинге салыштырмалуу өзгөртпөйт.

Аралашманы даярдоодо нормалдуу дозасы — 1:25. Бирок ар бир кыймылдаткыч модели үчүн өндүрүүчүнүн дозалоо боюнча көрсөтмөлөрүн так сактоо талап кылынат.

SCOOTER 2-Takt Mineral колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Коррозиядан эң жогорку коргоо
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Түтүн газдарындагы түтүндүн көлөмүнүн азайышы
- Кокс жаралбашы
- Кыймылдаткычтын бардык бөлүктөрүнүн мыкты майланышы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TC	
JASO	FB	
Спецификацияларга туура келет	ISO L-EGB	
Туура келет	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Тыгыздык 20°Cде	872 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Cде	9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Cде	66.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	110	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-24 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	178 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

ОЕМ аналогдору

Alpine

100561, 100562, 0100561, 0100562, 0100563, 100563, 0100564, 100564, 0100565, 100565

Honda

824599911

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1153150-001-01-100 1153150-001-06-999	4014835637917 2200000033475
4 L	1153150-004-01-999	
10 L	1153150-010-01-999	
20 L	1153150-020-01-999	

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
60 L	1153150-060-01-999	
208 L	1153150-208-01-999	