

4-Т асма кайыктар үчүн мотор майы RAVENOL Outboardoil 4T 10W-30

илешкектүүлүк: 10W-30

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1153203-001
Продукт коду:
1153203-001-01-999
Штрихкод:
4014835729018



4 L

Продукт коду:
1153203-004
Продукт коду:
1153203-004-01-999
Штрихкод:
4014835729094



5 L

Продукт коду:
1153203-005
Продукт коду:
1153203-005-01-999
Штрихкод:
4014835729056



10 L

Продукт коду:
1153203-010
Продукт коду:
1153203-010-01-999
Штрихкод:
4014835729049



20 L

Продукт коду:
1153203-020



20 L, esobox

Продукт коду:
1153203-B20
Продукт коду:
1153203-B20-01-888
Штрихкод:
4014835780422



60 L

Продукт коду:

1153203-060

Продукт коду:

1153203-060-01-999

Штрихкод:

4014835729063



60 L, басылган баррель

Продукт коду:

1153203-D60



208 L

Продукт коду:

1153203-208

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-30 – NMMA FC-W талаптарына ылайык, инжектордук система менен жабдылган төрт тактуу асма кайыктар үчүн атайын иштелип чыккан жарым синтетикалык мотор майы. Жогорку айланууларда жана жүктөмдөрдө да кемчиликсиз майланууну, аз күлдүү кошулмалардын жардамы менен эскирүүдөн жана коррозиядан ишенимдүү коргоону камсыз кылат. Көк түскө боёлгон.

NMMA FC-W сапатына шайкеш май талап кылынган төрт тактуу асма кайыктарда колдонулат, туздуу (деңиз) сууда пайдаланууга ылайыктуу.

Outboardoel 4T SAE 10W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык бөлүктөрүнүн мыкты майланышы
- Таң калыштуу тазалоочу касиеттер жана калдыктарсыз толук күйүү
- Жакшы "суук" ишке киргизүү
- Эскирүү жана коррозиядан жогорку деңгээлдеги коргоо, ошондой эле кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Сдвигге карата жакшы туруктуулук
- Май менен тийишкен кыймылдаткыч бөлүктөрүнүн коррозиядан ишенимдүү корголушу
- Колдонулган отун менен тез жана бир түрдүү аралашуу
- Жогорку жүктөмдөрдө да туруктуу май пленкасы
- Эскирүүдөн мыкты коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SM	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	NMMA FC-W, NMMA FC-51534X	
Спецификацияларга туура келет	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Туура келет	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Тығыздык 20°Сде	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	12.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	80.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	146	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	250 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

Honda

08221999124MP, 08221999100HE

Yamaha

LUB05W30FC12

Yamalube

YMD630500100, YMD6305001, YMD630506000, YMD6305060, YMD630520800, YMD6305208, YMD630700100, YMD6307001, YMD630706000, YMD6307060, YMD630400100, YMD630400101, YMD630400102, YMD630400103, YMD6304001A2, YMD6304001A3, YMD630400200, YMD630400201, YMD630400202, YMD630400203, YMD6304002A2, YMD6304002A3, YMD630402000, YMD630402001, YMD630402002, YMD630406000, YMD630406001, YMD630406002, YMD630402050, YMD630402052, YMD630402051, YMD6305004, YMD630500400, YMD630700400, YMD6307004, YMD630400500, YMD630400501, YMD630400502, YMD6304005A2, YMD630400503, YMD6304005A3

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1153203-001-01-100	4014835708815 2200000034908
5 L	1153203-005-01-100	4014835708853 2200000036988 2200000038036
10 L	1153203-010-01-999	
20 L	1153203-020-01-999	
60 L	1153203-060-01-999	
208 L	1153203-208-01-999	