

4-Т асма кайыктар үчүн мотор майы RAVENOL Outboardoil 4T 10W-40

илешкектүүлүк: 10W-40

Жарым синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1153204-001
Продукт коду:
1153204-001-01-999
Штрихкод:
4014835729117



4 L

Продукт коду:
1153204-004
Продукт коду:
1153204-004-01-999
Штрихкод:
4014835729193



10 L

Продукт коду:
1153204-010
Продукт коду:
1153204-010-01-999
Штрихкод:
4014835729148



20 L

Продукт коду:
1153204-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1153204-B20
Продукт коду:
1153204-B20-01-888
Штрихкод:
4014835780521



60 L

Продукт коду:
1153204-060
Продукт коду:
1153204-060-01-999
Штрихкод:
4014835729162



208 L

Продукт коду:

1153204-208

Продукт коду:

1153204-208-01-999

Штрихкод:

4014835729186

RAVENOL Outboardoil 4T SAE 10W-40 – синтетикалык негиздеги жарым синтетикалык мотор майы, төрт тактуу асма кайыктар үчүн инжектордук система менен, NMMA FC-W талаптарына ылайык атайын иштелип чыккан. Жогорку айланууларда жана жүктөмдөрдө да кемчиликсиз майланууну камсыз кылат, аз күлдүү кошулмалардын жардамы менен эскирүүдөн жана коррозиядан ишенимдүү коргойт. Көк түскө боёлгон.

NMMA FC-W сапатына шайкеш май талап кылынган төрт тактуу асма кайыктарда колдонулат, деңиз суусунда пайдаланууга ылайыктуу.

Outboardoil 4T SAE 10W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык бөлүктөрүнүн мыкты майланышын
- Мыкты тазалоочу касиет жана калдыктарсыз толук күйүү
- Жакшы "суук" ишке киргизүү
- Эскирүү жана коррозиядан жогорку деңгээлде коргоо, ошондой эле кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Сдвигге каршы жакшы туруктуулук
- Май менен тийишкен кыймылдаткыч бөлүктөрүндө коррозиядан коргоо
- Колдонулган отун менен тез жана бир түрдүү аралашуу
- Жогорку жүктөмдөрдө да туруктуу май пленкасы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SM	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	NMMA FC-11298X, NMMA FC-W CAT	
Спецификацияларга туура келет	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Туура келет	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Тығыздык 20°Сде	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	87.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	155	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

Suzuki

9900022B604T1, 990F022B31001, 990F022B31208, 9900026310100, 9900022B604T5, 990F022B31004, 9900026310400, 990F022B31060

Yamaha

90790BT401, 90790BS401, 90790BS45100, 90790BS402

Yamalube

90790BS45300, 90790BS451, 90790BS453, 90790BS45400, 90790BS454, YMD630410100, YMD630410101, YMD630410102, YMD630412001, YMD630412003, YMD6304120A2, 90790BS465, 90790BS455, 90790BS45500, YMD6304101A3, YMD630410201, YMD630410200, YMD6304102A2, YMD630410202, YMD6304102A3, YMD630410203, YMD630412051, YMD630412050, YMD630412052, 90790BS46500, YMD6304101A2, YMD630412002, YMD6306001, YMD630600100, YMD6306020, YMD630602000, YMD6306208, YMD630620800, 90790BC426, 90790BS467, YMD6304105A2, 90790BS45200, 90790BS452, YMD630410500, YMD630410501, YMD630410502, YMD630410503, YMD6304105A3, 90790BS466, YMD6306004, YMD630600400, 90790BC422, 90790BC424, 1693160001, YMD630416000, YMD630416001, YMD630416002, YMD630416003, YMD6306060, YMD630606000

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1153204-001-01-100	4014835708914 2200000021984
10 L	1153204-010-01-999	
20 L	1153204-020-01-999	