

RAVENOL Watercraft Mineral 2T мотор майы

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1153210-001
Продукт коду:
1153210-001-01-999
Штрихкод:
4014835729414



4 L

Продукт коду:
1153210-004
Продукт коду:
1153210-004-01-999
Штрихкод:
4014835729490



5 L

Продукт коду:
1153210-005
Продукт коду:
1153210-005-01-999
Штрихкод:
4014835729452



10 L

Продукт коду:
1153210-010
Продукт коду:
1153210-010-01-999
Штрихкод:
4014835729445



20 L

Продукт коду:
1153210-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1153210-B20
Продукт коду:
1153210-B20-01-888
Штрихкод:
4014835780927



60 L

Продукт коду:
1153210-060
Продукт коду:
1153210-060-01-999
Штрихкод:
4014835729469



208 L

Продукт коду:
1153210-208



1 000 L

Продукт коду:
1153210-700

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt – Германияда жогорку тазаланган базалык майдын негизинде өндүрүлгөн эң жогорку сапаттагы минералдык мотор майы.

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt мотор майынын рецептурасы заманбап аквабайктардын (суу мотоциклдеринин) кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан. Экстремалдуу оор иштөө шарттарында, анын ичинде максималдуу айлануулардагы кескин жана кыска мөөнөттүү жүктөмдөрдө кыймылдаткычты ишенимдүү коргойт.

Бензин-май аралашмасын отун катары колдонгон заманбап эки тактуу бензин кыймылдаткычтары үчүн арналган. RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt минералдык мотор майы инжектордук май бүркүү системаларында да, алдын ала аралаштыруу системаларында да колдонулат.

Майдын курамында жогорку сапаттагы сольвент колдонулгандыктан, күйүү температурасы төмөн.

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt бензинге салыштырмалуу бензин-май аралашмасынын октан санын өзгөртпөйт. Аралашма даярдоодогу стандарттуу дозасы – 1:50дөн 1:75ке чейин. Бирок ар бир кыймылдаткыч модели үчүн өндүрүүчүнүн дозалоо боюнча көрсөтмөлөрүн сактоо талап кылынат.

Заманбап суу мотоциклдеринин айрым моделдери кыймылдаткычтын иштөө режимине жараша майдын дозасын өз алдынча жөнгө салат.

Май тандоодо ката кетирбөө жана отун аралашмасында майдын бар экенин аныктоо үчүн продукт RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt көк түскө боёлгон.

WATERCRAFT Mineral 2-Takt колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык майланган бөлүктөрүндө коррозиядан мыкты коргоо
- Колдонулган отун менен тез жана бир түрдүү аралашуу
- Жогорку жүктөмдөрдө да туруктуу май пленкасы
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Таштасыз таза күйүү
- Кокс жаралбашы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TC	
JASO	FB	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	NMMA TC-W3	
Спецификацияларга туура келет	ISO L-EGB	
Тыгыздык 20°Сде	872 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	9.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	70 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	118	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-24 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	100 °C	DIN EN ISO 2592
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1153210-001-01-100 1153210-001-06-999	4014835639614 2200000029287
10 L	1153210-010-01-999	
5 L	1153210-005-01-999	
20 L	1153210-020-01-999	
208 L	1153210-208-01-999	