

2T кар көчкү мотоциклдери үчүн май RAVENOL Snowmobiles Mineral 2-Takt

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1153310-001
Продукт коду:
1153310-001-01-999
Штрихкод:
4014835729513



4 L

Продукт коду:
1153310-004
Продукт коду:
1153310-004-01-999
Штрихкод:
4014835729599



10 L

Продукт коду:
1153310-010
Продукт коду:
1153310-010-01-999
Штрихкод:
4014835729544



20 L

Продукт коду:
1153310-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1153310-B20
Продукт коду:
1153310-B20-01-888
Штрихкод:
4014835781023



60 L

Продукт коду:
1153310-060
Продукт коду:
1153310-060-01-999
Штрихкод:
4014835729568



208 L

Продукт коду:
1153310-208



1 000 L

Продукт коду:
1153310-700

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt – Германияда жогорку тазаланган базалык майдын негизинде өндүрүлгөн эң жогорку сапаттагы минералдык мотор майы.

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt мотор майынын рецептурасы заманбап кар көчкү мотоциклдеринин кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан. Экстремалдуу оор иштөө шарттарында, анын ичинде максималдуу айлануулардагы кыска мөөнөттүү жүктөмдөрдө кыймылдаткычты ишенимдүү коргойт.

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt минералдык мотор майы инжектордук май бүркүү системаларында да, алдын ала аралаштыруу системаларында да колдонулат. Майдын курамындагы жогорку сапаттагы сольвент күйүп кетүү температурасынын төмөн болушун камсыз кылат.

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt бензинге салыштырмалуу бензин-май аралашмасынын октан санын өзгөртпөйт. Стандарттуу аралаштыруу катышы – 1:25тен 1:50гө чейин. Бирок ар бир кыймылдаткыч модели үчүн өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүн сактоо зарыл.

Заманбап кар көчкү мотоциклдеринин айрым моделдери кыймылдаткычтын иштөө режимине жараша майдын дозасын автоматтык түрдө жөнгө салат.

Май тандоодо ката кетирбөө жана аралашмада май бар экенин көз менен аныктоо үчүн RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt көк түскө боёлгон.

Эскертүү: эгер RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt инжектордук бүркүү системаларында колдонулса, колдонуу температурасы инжектордук насостун кыймылы менен чектелет жана -20 °C деңгээлинде болот.

Эгер температура андан төмөн болсо, RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt, RAVENOL SNOWMOBILES Vollsynth. 2-Takt синтетикалык майларын колдонуу сунушталат же алдын ала бензин менен аралаштыруу зарыл, бул учурда концентрациянын өзгөрүшүн эске алуу керек.

SNOWMOBILES Mineral 2-Takt колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык майланган бөлүктөрүндө коррозиядан мыкты коргоо
- Колдонулган отун менен тез жана бир түрдүү аралашуу
- Жогорку жүктөмдөрдө да туруктуу май пленкасы
- Таштасыз таза күйүү
- Кокс жаралбашы
- Эскирүүдөн мыкты коргоо

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	TC	
JASO	FB	
Талаптарга жооп берет	Arctic	
Спецификацияларга туура келет	ISO L-EGB	
Туура келет	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	872 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	9.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	70 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	118	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-24 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	100 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Arctic Cat, Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	2T	

ОЕМ аналогдору

BRP

293600117, 293600118, 779119, 779123, 619590101, 779120, 1471499, 779277, 1471599, 1471599V, 1471600, 1471699, 293600004, 293600005, 413802900, 413803000, 496013300, 496013400, 496013800, 496014000, 779121, 779122

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1153310-001-01-100 1153310-001-06-999	4014835638716 2200000020765
10 L	1153310-010-01-999	
20 L	1153310-020-01-888 1153310-020-01-999	
208 L	1153310-208-01-999	