

RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-30

мотор майы

илешкектүүлүк: 5W-30**Синтетикалык****1 L**

Продукт коду:
1171101-001
Продукт коду:
1171101-001-01-999
Штрихкод:
4014835730618

**4 L**

Продукт коду:
1171101-004
Продукт коду:
1171101-004-01-999
Штрихкод:
4014835730694

**20 L**

Продукт коду:
1171101-020

**20 L, ecobox**

Продукт коду:
1171101-B20
Продукт коду:
1171101-B20-01-888
Штрихкод:
4014835782921

**60 L**

Продукт коду:
1171101-060

**208 L**

Продукт коду:
1171101-208

RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-30 – Германияда эстер базалык майынын негизинде өндүрүлгөн эң жогорку сапаттагы синтетикалык мотор майы.

Атайын кошумчалар пакети жана термостабилдүү негиз майдын күйүп кетүүдөгү сарпталышын төмөн деңгээлде сактайт. Кыймылдаткычты экстремалдуу оор шарттарда, анын ичинде узак убакыт жогорку айланууларда иштегенде да ишенимдүү коргойт.

Колдонуу:

Төрт тактуу спорттук мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан, кургак сцепление жана май ваннасындагы сцепление менен шайкеш келет. Кыймылдаткычтын максималдуу айлануусуна жетүү убактысын кыскартат жана кубаттуулуктун толук берилишине шарт түзөт. Колдонулган патенттелген технология мотоспорт үчүн иштелип чыккан. Бул кыймылдаткычтын иштөө көрсөткүчтөрүнүн максималдуу деңгээлин камсыз кылып, мотор ресурсуна залака келтирбестен башка майлар менен салыштырганда олуттуу артыкчылык берет.

Motobike 4-T Ester SAE 5W-30 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индексин
- Сдвигге жакшы туруктуулукту
- Жакшы "суук" ишке киргизүү касиеттерин
- Экстремалдуу температурада жана жүктөмдө кыймылдаткычтын эскирүүдөн корголгон бөлүктөрүндө туруктуу май пленкасын
- Төмөн буулануу ылдамдыгы аркасында майдын аз сарпталышын
- Эскирүүгө жана коррозияга жогорку туруктуулукту
- Көпүрөөктүн пайда болушунан коргоону
- Мыкты жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттерди
- Катализаторлордун тазалыгын

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	69 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	165	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5683 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	23.000 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-42 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	5.6 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	250 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.86 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

Honda

0823299971, 08C35A5201M01, 08221777060HE, 08221777100HE, 08221777060MP, 08221777100MP, 08221777400HE, 08221777400MP

Yamaha

LUB05W30AP12

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1171101-001-01-100	4014835701717 2200000028662
20 L	1171101-020-01-999	
60 L	1171101-060-01-999	
208 L	1171101-208-01-999	