

RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-40

мотор майы

илешкектүүлүк: 5W-40

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1171102-001
Продукт коду:
1171102-001-01-999
Штрихкод:
4014835730717



4 L

Продукт коду:
1171102-004
Продукт коду:
1171102-004-01-999
Штрихкод:
4014835730793



20 L

Продукт коду:
1171102-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1171102-B20



60 L

Продукт коду:
1171102-060



208 L

Продукт коду:
1171102-208

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 – төрт тактуу мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан заманбап синтетикалык мотор майы. Отун үнөмдөөнү камсыз кылат.

Кыймылдаткычты экстремалдуу оор шарттарда, анын ичинде кыймылдаткычтын узак убакыт жогорку айланууларда иштешинде ишенимдүү коргойт. Кургак сцепление жана май ваннасындагы сцепление

менен жабдылган төрт тактуу спорттук мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 — мотоспорт үчүн атайын иштелип чыккан жаңы жогорку технологиялуу продукт.

SAE 5W-40 илешкектүүлүк классына ылайык май талап кылынган бардык төрт тактуу мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн колдонулат.

Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын бардык критикалык түйүндөрүнүн жана бөлүктөрүнүн заматта майланышын
- Төмөн май сарптоосунун аркасында аз пенообразование
- Оор шарттарда да шламдын, күйүк калдыктарынын жана коррозиянын пайда болушунан коргоону
- Түрдүү температура шарттарында гидротолкочтордун кемчиликсиз иштешин
- Поршень шакектеринин жана клапандардын күйүү камераларында нагар пайда болбоосун
- Жогорку илешкектүүлүк индексин сактоо менен май алмаштыруу аралыгында илешкектүүлүктүн өзгөрбөстүгүн
- Уплотнөөчү материалдар менен нейтралдуу өз ара аракеттенүүнү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	83 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	169	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -30°Сде	5937 mPa*s	ASTM D5293
Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -35°Сде	28.300 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	5.8 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.87 %wt.	DIN 51575
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0121421, 0121422, 121421, 121422

BMW

83212365958, 83122153837, 83122153841, 83122158687, 07510037633, 83212410657, 83212410658, 83122405887, 83122405888, 83122405889, 83212455132, 83122405890, 83122406462, 83122406465, 83212444514, 83122406463

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1171102-020-01-999	
60 L	1171102-060-01-999	