

RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-60

мотор майы

илешкектүүлүк: 10W-60

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1171104-001
Продукт коду:
1171104-001-01-999
Штрихкод:
4014835730915



4 L

Продукт коду:
1171104-004
Продукт коду:
1171104-004-01-999
Штрихкод:
4014835730991



20 L

Продукт коду:
1171104-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1171104-B20



60 L

Продукт коду:
1171104-060



208 L

Продукт коду:
1171104-208

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 – төрт тактуу мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан заманбап синтетикалык мотор майы. Отун үнөмдөөнү камсыз кылат.

Кыймылдаткычты экстремалдуу оор шарттарда, анын ичинде узак убакыт жогорку айланууларда иштегенде ишенимдүү коргойт. Кургак сцепление жана май ваннасындагы сцепление менен жабдылган төрт тактуу спорттук мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн атайын иштелип чыккан.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 мотоспорт үчүн атайын иштелип чыккан жаңы жогорку технологиялуу продукт болуп саналат.

Колдонуу:

SAE 10W-60 илешкектүүлүк классына ылайык май талап кылынган бардык төрт тактуу мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн колдонулат.

Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын тез майланышын
- Оор шарттарда шламдын, күйүк калдыктарынын жана коррозиянын пайда болушунан ишенимдүү коргоону
- Поршень шакектеринин жана клапандардын күйүү камераларында нагар пайда болбоосун
- Жогорку илешкектүүлүк индексин сактоо менен май алмаштыруу аралыгында илешкектүүлүктүн өзгөрбөстүгүн
- Уплотнөөчү материалдар менен нейтралдуу өз ара аракеттенүүнү
- Төмөн май сарптоонун аркасында аз пенообразование
- Түрдүү температура шарттарында гидротолкочтордун кемчиликсиз иштешин

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	855 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	23.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	164.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	171	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	6600 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	5.3 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	224 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.84 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

Pentosin

8721107, 8721108, 8722305, 8722309, 8721206, 8721209

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1171104-001-01-100	4014835702318 2200000032089
20 L	1171104-020-01-999	
60 L	1171104-060-01-999	
208 L	1171104-208-01-999	