

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60 USVO мотор майы

USVO® Ultra Strong Viscosity Oil **CleanSynto®**

илешкектүүлүк: 10W-60

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1171108-001
Продукт коду:
1171108-001-01-999
Штрихкод:
4014835864993



4 L

Продукт коду:
1171108-004
Продукт коду:
1171108-004-01-999
Штрихкод:
4014835865020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1171108-B20
Продукт коду:
1171108-B20-01-888
Штрихкод:
4014835868588



60 L

Продукт коду:
1171108-060

Төрт тактуу мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн толук синтетикалык мотор майы, жарыш режиминде колдонууга атайын иштелип чыккан, USVO® жана CleanSynto® технологиялары колдонулган.

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60 – жарыш режимдери үчүн атайын иштелип чыккан төрт тактуу мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн толук синтетикалык мотор майы. Продукт 100% ПАО базалык майынын жана татаал эфирлердин негизинде иштелип чыгып, Германия мыйзамдарына ылайык «толук синтетикалык» категориясына кирет. RAVENOL жарыш технологиясына негизделген атайын рецептура кыймылдаткычтын, берүү кутусунун жана сцеплениенин иштөөсүндө идеалдуу шайкештикке жетишүүнү камсыз кылат. ПАО жана эфирлердин негизиндеги синтетикалык базалык майлардын эң мыкты касиеттери максималдуу өндүрүмдүүлүктү жана эскирүүдөн ишенимдүү коргоону камсыз кылат.

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60 – бул мотоцикл майы жарыш шарттарында да, кадимки колдонуу (шаардык режим) шарттарында да пайдаланууга ылайыктуу. “Суук” абада ишке

киргизүүдөгү мыкты касиеттери майлоонун жогорку ишенимдүүлүгүн камсыз кылат. Отунду олуттуу үнөмдөө менен **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60** айлана-чөйрөгө зыяндуу заттардын бөлүнүшүн азайтуу аркылуу экологияны коргоого салым кошот.

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60 – өтө кубаттуу төрт тактуу кыймылдаткычтар үчүн идеалдуу толук синтетикалык мотоцикл майы. Рецепттура кыймылдаткычтын бардык компоненттерин максималдуу коргоону камсыз кылат. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60** берүү кутусундагы тиштүү дөңгөлөктөрдү так, жымжырт жана жылмакай өткөрүүгө шарт түзөт. Продукттун натыйжалуулугу кыймылдаткычтын негизги майланган узелдеринде өтө төмөн үйкөлүү менен кубаттуулукту толук сактоосунда көрүнөт. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60** шаардык жолдордо да, жарыш трассаларында да колдонууга ылайыктуу.

Талаптарга жооп берет: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Racing 4-T Motobike 10W-60 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Эскирүүдөн ишенимдүү коргоо
- Жогорку температуралык туруктуулук, жогорку илешкектүүлүк индекси
- Поршень шакектери жана клапандар аймагындагы күйүү камераларында нагар пайда болбоосу
- Кыймылдаткычтын кемчиликсиз тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, MV Agusta, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тығыздык 20°Сде	852,0	EN ISO 12185
Түсү	Сары-жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	23.5	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	154.8	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	183	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -25°Сде	6270 mPa*s	ASTM D5293
Айлануучу илешкектүүлүк (MRV) -30°Сде	19700 mPa*s	ASTM D4684
Муздоо температурасы	-57 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	5.4 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.84 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, MV Agusta, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	