

RAVENOL Racing 4-T Motobike 15W-50 USVO мотор майы

USVO® *Ultra Strong Viscosity Oil* **CleanSynto®**

илешкектүүлүк: 15W-50

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1171109-001
Продукт коду:
1171109-001-01-999
Штрихкод:
4014835865051



4 L

Продукт коду:
1171109-004
Продукт коду:
1171109-004-01-999
Штрихкод:
4014835865082



20 L

Продукт коду:
1171109-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1171109-B20
Продукт коду:
1171109-B20-01-888
Штрихкод:
4014835868595

Толук синтетикалык мотор майы, төрт тактуу мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн, жарыш режиминде колдонууга атайын иштелип чыккан. USVO® жана CleanSynto® технологиялары колдонулган.

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50 – жарыш режиминде иштөө үчүн атайын иштелип чыккан төрт тактуу мотоцикл кыймылдаткычтары үчүн толук синтетикалык мотор майы. Продукт 100% ПАО базалык майынын жана татаал эфирлердин негизинде иштелип чыгып, Германия мыйзамдарына ылайык «толук синтетикалык» майлардын катарына кирет. RAVENOL жарыш технологиясына негизделген атайын рецептура кыймылдаткыч, берүү кутусу жана сцеплениенин иштөөсүндө идеалдуу шайкештикти камсыз кылат. ПАО жана эфир базасындагы синтетикалык майлардын мыкты касиеттери максималдуу өндүрүмдүүлүктү жана эскирүүдөн ишенимдүү коргоону камсыздайт.

Мотоцикл майы, жарыш шарттарында да, кадимки (шаардык режимдеги) колдонууда да пайдаланууга ылайыктуу. “Суук” абада ишке киргизүүдөгү мыкты касиеттери майлоонун жогорку ишенимдүүлүгүн камсыз кылат. Отунду олуттуу үнөмдөө менен **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** айлана-

чөйрөгө зыяндуу заттардын бөлүнүшүн азайтуу аркылуу экологияны коргоого салым кошот.

Өтө кубаттуу төрт тактуу кыймылдаткычтар үчүн идеалдуу толук синтетикалык мотоцикл майы. Рецептүра кыймылдаткычтын бардык компоненттерин максималдуу коргойт **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** берүү кутусундагы тиштүү дөңгөлөктөрдү так, жымжырт жана жылмакай өткөрүүгө жардам берет. Продукттун натыйжалуулугу кыймылдаткычтын негизги майланган узелдеринде өтө төмөн үйкөлүү шартында кубаттуулукту сактоосу менен байкалат. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** шаардык жолдордо да, жарыш трассаларында да колдонууга ылайыктуу.

Талаптарга жооп берет: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Racing 4-T Motobike SAE 15W-50 колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Эскирүүдөн ишенимдүү коргоо
- Жогорку температуралык туруктуулук жана жогорку илешкектүүлүк индекси
- Поршень шакектери жана клапандар аймагындагы күйүү камераларында нагар пайда болбоосу
- Кыймылдаткычтын кемчиликсиз тазалыгы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	852 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-жашыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	18.1 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	121.2 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	167	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -20°Сде	4950 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-57 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	4.7 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	248 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.84 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Айланма төмөн температурадагы илешкектүүлүк (MRV) -25°Сде	9100	ASTM D4684
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

OEM аналогдору

Yamaha

YMD650410101, YMD650410102, YMD650410103, YMD650416001, YMD650416002

Yamalube

YMD650120103, YMD650120104, YMD650120105, YMD650120402, YMD650122081, YMD650122082, YMD650122083, YMD650126001, YMD650126002, YMD650126003, YMD650120100, YMD650120101, YMD650120102, YMD650126000, YMD65012BFN0